



## TH387 - SARJA

### TEEPLUG®

THB.387.T4AU  
MINI-CONN SOCKET PANEL NC M20 SCREW 4P  
IP66/68 UP

- Johto/paneeliliitin kierrettävä
- Suojausluokka: IP66 / IP68, xDRY
- Napaluku: 2 - 5
- Virrankesto: 17.5 A / 500 V asti
- Kytentätapa: Ruuviliitin, krimpipaus, eristyksen läpäisevä



### TUOTEKUVAUS

Technon TH387-sarjan liittimiä voidaan käyttää kriittisissä teollisuuden sovelluksissa, kuten ilmailu- ja puolustusteollisuudessa, joissa tarvitaan äärimmäistä kestävyyttä ja turvallisuutta. Lisäksi niitä käytetään lääketieteellisissä laitteissa ja energiantuotantolaitoksissa, joissa vaaditaan luotettavia ja suojaavia sähköliitäntöjä haastavissa olosuhteissa.

### TEKNISEET TIEDOT

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Hyväksynnot              | UKCA, IEC, REACH, RoHS, UL |
| IK-luokka                | 7                          |
| IP-luokka                | IP66, IP68                 |
| Johtimen poikkipinta-ala | 0,5 - 1,5mm <sup>2</sup>   |
| Jännite                  | 500 V                      |
| Kytentäkerrat            | 1000                       |
| Käyttölämpötila          | +60°C                      |
| Liitäntä                 | Ruuvi                      |
| Napaluku                 | 4                          |
| Nimellisvirta            | 17.5                       |
| Suolasumutestattu        | EN60068-2-11:2000          |
| Ympäristön lämpötila     | -40°C / +125°C             |

