



TH389 - SARJA

TEEPLUG®

THB.389.N4EU
MIN-CONN PLUG PANEL M20 NUT 4P SCREW D7-13
IP66/68 UP

- Johto/paneeliliitin tuplalukitus
- Suojausluokka: IP66 / IP68, IP69
- Napaluku: 3 - 5
- Virrankesto: 25 A / 630 V asti
- Kytentätapa: Ruuviliitin / pikaliitin



TUOTEKUVAUS

Technon TH389-sarjan liittimiä voidaan käyttää vaativissa sovelluksissa, kuten sotilas- ja ilmailuteknologiassa, joissa tarvitaan äärimmäistä luotettavuutta ja kestävyyttä. Lisäksi niitä hyödynnetään tieteellisissä tutkimuslaitteissa ja kehittyneissä teollisuusjärjestelmissä, joissa tarvitaan tarkkoja ja suojattuja sähköliitäntöjä.

TEKNISEET TIEDOT

Hyväksynnot	UKCA, Halogen free, REACH, RoHS
IK-luokka	8
IP-luokka	IP66, IP68
Johtimen poikkipinta-ala	0,5 - 2,5mm ²
Jännite	630 V
Kaapelin halkaisija	7 - 13mm
Kytentäkerrat	100
Käyttölämpötila	+100°C
Liitäntä	Ruuvi
Napaluku	4
Nimellisvirta	25
Suolasumutestattu	EN60068-2-11:2000
Ympäristön lämpötila	-40°C/+125°C

