

## TH406 - SARJA

### TEEPLUG®

THB.406.A5EU  
PANEL CONNECTOR PLUG 5P SCREW

- Johto/paneeliliitin tuplalukitus
- Suojausluokka: IP66, IP68
- Napaluku: 2, 3, 5, 6, 8
- Virrankesto: 25 A / 630 V asti
- Kytentätapa: Ruuviliitin, krimppaus, eristyksen läpäisevä



### TUOTEKuvaus

Technon TH406 -liittimiä voidaan käyttää laajalti ulkovalaistuksessa ja teollisuuden sähköasennuksissa, joissa vaaditaan vedenpitävyyttä ja kestävyyttä. Lisäksi ne soveltuvat sähköajoneuvojen, aurinkopaneelien ja meriteollisuuden sovelluksiin, joissa tarvitaan luotettavia liittäntöjä haastavissa olosuhteissa.

### TEKNISEET TIEDOT

Hyväksynät	UKCA, Halogen free, REACH, RoHS
IK-luokka	8
IP-luokka	IP66, IP68
Johtimen poikkipinta-ala	0,50 - 2,5mm <sup>2</sup>
Jännite	630 V
Kytentäkerrat	1000
Käyttölämpötila	+100 °C
Liitântä	Ruuvi
Napaluku	5
Nimellisvirta	25 A
Suolasumutestattu	EN60068-2-11:2000
Ympäristön lämpötila	-40°C / +125°C



