

TH384 - SARJA

TEEPLUG®

THB.384.A5A
MINI-CONNECTOR PLUG SCREW 5P D7-12




- Johtoliitin
- Suojausluokka: IP66 / IP68
- Napaluku: 2 - 5
- Virrankesto: 16 A / 400 V asti
- Kytöntätapa: Ruuviliitin, krimppaus, eristyksen läpäisevä

TUOTEKUVAUS

Technon TH384-sarjan liittimiä voidaan käyttää vaativissa teollisuuden sovelluksissa, kuten energianjakelussa, koneenrakennuksessa ja automaatiassa, joissa tarvitaan luotettavia ja kestäviä sähköliitäntöjä. Lisäksi niitä hyödynnetään meriteollisuudessa, kaivostoiminnassa ja muissa ympäristöissä, joissa laitteet altistuvat ankarille olosuhteille, kuten kosteudelle, tärinälle ja pölylle.

TEKNISEET TIEDOT


Hyväksynät	CE, UKCA, Halogen free
IK-luokka	7
IP-luokka	IP66, IP68
Johtimen poikkipinta-ala	0,25 - 1mm ²
Jännite	400 V
Kaapelin halkaisija	7 - 12mm
Kytöntäkerrat	1000
Käyttölämpötila	+85 °C
Liitäntä	Ruuvi
Muuta	Vastakappale: B5A
Napaluku	5
Nimellisvirta	10 A
Suolasumutestattu	EN60068-2-11:2000
Ympäristön lämpötila	-40°C/+125°C



SEZIONE A-A



Dimensioni indicate per fotografie di riferimento
consultare sempre la lista di parti



00011