

TH384 - SARJA

TEEPLUG®

THB.384.B5A

MINI-CONN SOCKET SCREW 5P D7-12 IP66/68

- Johtoliitin
- Suojausluokka: IP66 / IP68
- Napaluku: 2 - 5
- Virrankesto: 16 A / 400 V asti
- Kytöntätapa: Ruuviliitin, krimpipaus, eristyksen läpäisevä



TUOTEKUVAUS

Technon TH384-sarjan liittimiä voidaan käyttää vaativissa teollisuuden sovelluksissa, kuten energianjakelussa, koneenrakennuksessa ja automaatiassa, joissa tarvitaan luotettavia ja kestäviä sähköliitäntöjä. Lisäksi niitä hyödynnetään meriteollisuudessa, kaivostoiminnassa ja muissa ympäristöissä, joissa laitteet altistuvat ankarille olosuhteille, kuten kosteudelle, tärinälle ja pölylle.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnot	REACH, RoHS
IK-luokka	7
IP-luokka	IP66, IP68
Johtimen poikkipinta-ala	0,25 - 1
Jännite	400 V
Kaapelin halkaisija	7 - 12mm
Kytöntäkerrat	1000
Käyttölämpötila	+85°C
Liitäntä	Ruuvi
Napaluku	5
Suolasumutestattu	EN60068-2-11:2000
Ympäristön lämpötila	-40°C/+125°C

