OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

TH394 - SARJA

TEETUBE®

THS.394.A3A.CG
CONNECTOR PANEL-MOUNTED 3P SCREWLESS
GREY M20



- Paneeliliitin M20 / M25
- Suojausluokka: IP66, IP67, IP68
- Napaluku: 3-5
- Virrankesto 16A / 400V
- Kytkentätapa: Pikaliitin

TUOTEKUVAUS

Technon TH394-sarjan liittimiä on suunniteltu erityisesti valaistukselle, jossa niiden helppokäyttöisyys ja nopea kytkentä tarjoaa joustavan asennuksen. Ne soveltuvat myös sotilasteollisuuteen ja teollisuuden korkeateknologisiin sovelluksiin, joissa tarvitaan suojaa äärimmäisiltä lämpötiloilta, kosteudelta ja tärinältä.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	UKCA, Halogen free, REACH, RoHS
IP-luokka	IP66, IP67, IP68
Johtimen poikkipinta-ala	0,5 - 2,5mm²
Jännite	400 V
Kaapelin halkaisija	7 - 13mm
Käyttölämpötila	+70 °C
Napaluku	3
Nimellisvirta	16 A
Ympäristön lämpötila	-20°C / +70°C

