



TH394 - SARJA

TEETUBE®

THS.394.A5A.CG
CONNECTOR PANEL-MOUNTED 5P SCREWLESS
GREY M25

- Paneeliliitin M20 / M25
- Suojausluokka: IP66, IP67, IP68
- Napaluku: 3-5
- Virrankesto 16A / 400V
- Kytentätapa: Pikaliitin



TUOTEKUVAUS

Technon TH394-sarjan liittimiä on suunniteltu erityisesti valaistukselle, jossa niiden helppokäyttöisyys ja nopea kytentä tarjoaa joustavan asennuksen. Ne soveltuvat myös sotilasteollisuuteen ja teollisuuden korkeateknologisiin sovelluksiin, joissa tarvitaan suojaa äärimmäisiltä lämpötiloilta, kosteudelta ja tärinältä.

TEKNISEET TIEDOT

Hyväksynnät	UKCA, Halogen free, REACH, RoHS
IP-luokka	IP66, IP67, IP68
Johtimen poikkipinta-ala	0.5 – 2.5mm ²
Jännite	400 V
Kaapelin halkaisija	9 - 17mm
Käyttölämpötila	+70°C
Napaluku	5
Nimellisvirta	16
Ympäristön lämpötila	-20°C / +70°C

