

TECHNO - KIT

KIT®



THB.381.N3A.R
KIT Micro Plug & Socket Connector panel-mounted 3p
Screw M16 IP66/IP68/IP69



- Valmiit pakkaukset
- Lisävarusteet
- Helppo asennus

TUOTEKUVAUS

Helppo asennus: Kaikki tarvittavat osat ovat yhdessä pakkauksessa, mikä nopeuttaa asennusprosessia ja vähentää virheiden riskiä.

Modulaarisuus: KIT-pakkaukset voidaan mukauttaa erilaisten asiakkaiden tarpeisiin, ja ne voivat sisältää eri määrän napoja, erilaisia liittintyyppäjä tai muita sovellukseen liittyviä komponentteja.

Korkea laatu: Techno.it tunnetaan korkealaatuisista liittimistään, jotka ovat kestäviä ja luotettavia erilaisissa ympäristöolosuhteissa.

IP-suojaus: Monet KIT-pakkaukset sisältävät komponentteja, jotka tarjoavat korkean IP-suojauksen (esim. IP68), mikä tekee niistä sopivia vaativiin ulkokäyttöihin tai teollisuussovelluksiin.

Monikäyttöisyys: Soveltuu laajasti erilaisille teollisuudenaloille, kuten automaatio, merenkulku, energia ja IoT-järjestelmät.

TEKNISET TIEDOT



Hyväksynät	UKCA, Halogen free, IEC, REACH, RoHS
IP-luokka	IP66, IP68, IP69
Johtimen poikkipinta-ala	0,25 - 1mm ²
Jännite	500 V
Kaapelin halkaisija	4 - 8mm
Kytkenäkerrat	100
Käyttölämpötila	+60 °C
Liitintä	Ruuvi
Muuta	Saatavilla myös versio ilman paneeli liittintä
Napaluku	2 , 3
Nimellisvirta	10 A
Suolasumutestattu	EN60068-2-11:2000
Ympäristön lämpötila	-40°C / +125°C

Item Code: THB.381.N3A.R

Description: micro-Plug&Socket connector

Item	Features / Property
	Description In-line circular mini-jack connector type "T"
	IP protection: IP66 / IP68
	Contact marking: 1 - 2 - 3

Type of packaging: single packed unit, not assembled, with the following accessories:

Item	Description	Quantity
	600057400 Closure caps	1
	600057300 Closure caps	1
	6000485CC Nut Ø 6.9mm	1
	6000463CC Nut M11	1
	6000499GT Cable reducers 5.8mm - 6.9mm	1
	6000472GT O-Ring TPE M11	1
	650000800 Allen screw driver 0.9mm	1
	6000473GT Cable reducers 3.5 - 5.5 mm	1
	6000534KC Panel Fixing tool	1
	6000462KC Fixing tool	1
	60002034 Installation sheet	1