OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

TH-LIITINKAAPELIT

Liitinkaapeli

THC.387.B5A.L5
Mini Socket Connector 5p Overmolded L5 m IP68



- Valettu kumikaapeli
- IP68
- Napaisuus 2-5
- Litteä IP67 liitin
- Pituudet 0,5 - 5m

TUOTEKUVAUS

Technon valmiit liitinkaapelit ovat esikokoonpantuja ja soveltuvat erityisesti teollisiin sähköasennuksiin, joissa vaaditaan nopeaa ja luotettavaa liitäntää. Kaapelit ovat varustettu kestävillä, IP68-suojatuilla liittimillä, jotka on valettu mekaanisesti kestävillä materiaaleilla. Tuotteet on suunniteltu minimoimaan asennusvirheet, kestämään taivutuksia ja estämään tahattomat irrotukset.
Valikoimasta löytyy myös litteä IP67-liitin, joka tarjoaa vesitiiviin ja pölytiiviin ratkaisun sähkökytkentöihin ulko- ja teollisuusympäristöissä, ja sen matala rakenne mahdollistaa asennuksen ahtaisiin tiloihin ilman, että suorituskyky kärsii.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	UKCA, Halogen free, REACH, RoHS
IK-luokka	7
IP-luokka	IP68
Johtimen poikkipinta-ala	1,5 mm²
Jännite	500 V
Kytkentäkerrat	1000
Käyttölämpötila	+60 °C
Muuta	H07RN-F
Napaluku	5
Nimellisvirta	17.5 A
Suolasumutestattu	EN60068-2-11:2000
Ympäristön lämpötila	-40°C / +100°C

