

TH385 - SARJA

TEEPLUG®

THB.385.R5F
SOCKET CONNECTOR PANEL 5P 90°C



- 90° Kulmaliitin/paneeliliitin
- Suojausluokka: IP68
- Napaluku: 2 - 5
- Virrankesto: 16 A / 500 V asti
- Kytentätapa: Ruuviliitin / eristyksen läpäisevä

TUOTEKUVAUS

Technon TH385-sarjan liittimiä voidaan käyttää erilaisissa teollisuuden sovelluksissa, kuten öljy- ja kaasuteollisuudessa, energianjakelujärjestelmissä sekä raskaan teollisuuden koneissa, joissa tarvitaan kestävää ja luotettavaa sähköliitäntää. Lisäksi ne soveltuvat käytettäväksi ympäristöissä, joissa on vaativia olosuhteita, kuten korkeita lämpötiloja, tärinää ja korroosiota.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynät	CE, UKCA, Halogen free
IK-luokka	7
IP-luokka	IP68
Johtimen poikkipinta-ala	0,25 - 1mm ²
Jännite	500 V
Kytentäkerrat	1000
Käyttölämpötila	+85 °C
Liitäntä	Ruuvi
Muuta	Vastakappale: 384.P5A
Napaluku	5
Nimellisvirta	10 A
Suolasumutestattu	EN60068-2-11:2000
Ympäristön lämpötila	-40°C/+125°C

