

TH381 - SARJA

TEEPLUG®

THB.381.A2A
MICRO-CONNECTOR PLUG 2P



- Johto-/paneeliliitin
- Suojaluokka: IP66, IP68, IP69
- Napaluku: 2 - 3
- Virrankesto: 10 A / 500 V asti
- Kytentätapa: Ruuviliitin

TUOTEKUVAUS

Technon TH381-sarjan liittimiä voidaan käyttää laajasti erilaisissa teollisuuden sovelluksissa, kuten valaistuksessa, automaatiojärjestelmissä, robotiikassa, ja valmistuslaitoksissa, joissa tarvitaan luotettavia sähköisiä liittimiä. Lisäksi niitä hyödynnetään myös rakennus- ja infrastruktuuriprojekteissa, sekä liikenteessä ja kuljetusjärjestelmissä, joissa vaaditaan kestävyttä ja ympäristönsuojelua.

TEKNISEET TIEDOT

Hyväksynät	CE, UKCA, IMQ, Halogen free
IP-luokka	IP66, IP68, IP69
Johtimen poikkipinta-ala	0,25 - 1mm ²
Jännite	500 V
Kaapelin halkaisija	4.5mm - 5.5mm
Kytentäkerrat	100
Käyttölämpötila	+60 °C
Liitintä	Ruuvi
Muuta	Vastakappale: B2A / P2A / M2A
Napaluku	2
Nimellisvirta	10 A
Suolasumutestattu	EN60068-2-11:2000
Ympäristön lämpötila	-40°C/+125°C