

TH387 - SARJA

TEEPLUG®

THB.387.A2A
MINI PLUG CONNECTOR 2P



- Johto/paneeliliitin kierrettävä
- Suojausluokka: IP66 / IP68, xDRY
- Napaluku: 2 - 5
- Virrankesto: 17.5 A / 500 V asti
- Kytöntätapa: Ruuviliitin, krimppaus, eristyksen läpäisevä

TUOTEKUVAUS

Technon TH387-sarjan liittimiä voidaan käyttää kriittisissä teollisuuden sovelluksissa, kuten ilmailu- ja puolustusteollisuudessa, joissa tarvitaan äärimmäistä kestävyyttä ja turvallisuutta. Lisäksi niitä käytetään lääketieteellisissä laitteissa ja energiantuotantolaitoksissa, joissa vaaditaan luotettavia ja suojaavia sähköliitäntöjä haastavissa olosuhteissa.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynät	CE, UKCA, IMQ, Halogen free
IK-luokka	7
IP-luokka	IP66, IP68
Johtimen poikkipinta-ala	0,50 - 2,5mm ²
Jännite	500 V
Kaapelin halkaisija	7mm - 12mm
Kytöntäkerrat	1000
Käyttölämpötila	+60 °C
Liitäntä	Ruuvi
Muuta	Vastakappale: B2A / D2A / F2A / Q2A / M2A / P2A
Napaluku	2
Nimellisvirta	17.5 A
Suolasumutestattu	EN60068-2-11:2000
Ympäristön lämpötila	-40°C/+125°C