

TH389 - SARJA

TEEPLUG®

THB.389.A3EU
MINI PLUG CONNECTOR 3P



- Johto/paneeliliitin tuplalukitus
- Suojausluokka: IP66 / IP68, IP69
- Napaluku: 3 - 5
- Virrankesto: 25 A / 630 V asti
- Kytentätapa: Ruuviliitin / pikaliitin

TUOTEKUVAUS

Technon TH389-sarjan liittimiä voidaan käyttää vaativissa sovelluksissa, kuten sotilas- ja ilmailuteknologiassa, joissa tarvitaan äärimmäistä luotettavuutta ja kestävyyttä. Lisäksi niitä hyödynnetään tieteellisissä tutkimuslaitteissa ja kehittyneissä teollisuusjärjestelmissä, joissa tarvitaan tarkkoja ja suojattuja sähköliitäntöjä.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynät	CE, UKCA, Halogen free
IK-luokka	8
IP-luokka	IP66, IP68
Johtimen poikkipinta-ala	0,50 - 2,5mm ²
Jännite	630 V
Kaapelin halkaisija	7mm - 13mm
Kytentäkerrat	100
Käyttölämpötila	+100 °C
Liitäntä	Ruuvi
Muuta	Vastakappale: B3EU / P3EU / T3EU / F3EU / Q3EU
Napaluku	3
Nimellisvirta	25 A
Suolasumutestattu	EN60068-2-11:2000
Ympäristön lämpötila	-40°C/+125°C