

## TH405 - SARJA

### TEEPLUG®

THB.405.A2G  
PLUG CONNECTOR 2P



- Johtoliitin tuplalukitus
- Suojausluokka: IP66, IP68, IP69
- Napaluku: 2, 3, 5, 6, 8
- Virrankesto: 25 A / 630 V asti
- Kytöntätapa: Ruuviliitin, krimppaus, eristyksen läpäisevä

### TUOTEKUVAUS

Technon TH405 -liittimiä voidaan käyttää laajalti ulko- ja teollisuussovelluksissa, kuten katuvalaistuksessa, sähköajoneuvojen liitännöissä ja teollisuusautomaation järjestelmissä. Ne soveltuvat myös meri- ja rakennusteollisuuteen sekä aurinkopaneelien sähköasennuksiin, joissa tarvitaan vedenpitävyyttä ja kestävyyttä vaativissa ympäristöissä.

### TEKNISET TIEDOT

Hyväksynät	CE, UKCA, IMQ, Halogen free
IK-luokka	8
IP-luokka	IP66, IP68, IP69
Johtimen poikkipinta-ala	0,50 - 2,5mm <sup>2</sup>
Jännite	400 V
Kaapelin halkaisija	7.0mm - 13.5mm
Kytöntäkerrat	1000
Käyttölämpötila	+60 °C
Liitântä	Ruuvi
Muuta	Vastakappale: B2G
Napaluku	2
Nimellisvirta	25 A
Suolasumutestattu	EN60068-2-11:2000
Ympäristön lämpötila	-40°C/+125°C