

## FIP - PRONSSIA, SUORA-ASENNUS

### Kumisiipipumppu

50011-2411

FIP-kumisiipipumppu, pronssi



- Virtaus max. 270 l/min
- Paine max. 2,4 bar
- Itseimevä max 5,0 m
- Pystyy käsittelemään epäpuhtaita nesteitä



### TUOTEKUVAUS


Kalliimmat erikoispumput voidaan monesti korvata Jabscon kumisiipipumpulla. Kumisiipipumppu pystyy käsittelemään sekä aggressiivisia että viskoottisia nesteitä. Pumppu pystyy myös pumppaamaan sekä kovia että pehmeitä partikkeleita pilkkomatta niitä. Jabscon kumisiipipumppu on markkinoiden monipuolisimpia pumppuja.

### Käyttökohteet


Öljy, glykoli, rasvanpoistoaineet, voitelurasvat, polymeerit, betonilisäaineet, liete, vesi yms.

- Useat mallit ovat itseäyttyviä ja itseimeviä 5 metriin saakka ilman takaiskuventtiiliä.
- Helppo purkaa puhdistusta/huoltoa varten.
- Ainoastaan yksi liikkuva osa – kumisiipi – joka on helppo vaihtaa.
- Pienikokoinen, kevyt ja yksinkertainen rakenne.
- Yhtä tehokas pyörimissuunnasta riippumatta. Pumpun pystyy tyhjentämään ja täyttämään ilman putkenvaihtoa.
- Tasainen virtaus kierrosluvusta riippumatta.
- Hellävarainen. Pystyy pumppaamaan herkkiä aineita jotka saattavat sisältää pehmeitä partikkeleita, vahingoittamatta tai pilkkomatta niitä.
- Kestävä. Pumppaa myös saastuneita nesteitä.


1




2




3



4



5



6



# TILAUSNUMEROT

| Pumppujen tilausavain - esim. 22870-2001 (22870 = pumppumalli, liite = 2,0,0,1) |                                          |                                                |                                                |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Pumppumalli                                                                     | Portti-/liitintyyppi<br>Liite 1          | Akselitiivistettytppi<br>Liite 2               | Suoritusarvot/paine,<br>kumisiipi<br>Liite 3   | Materiaali,<br>kumisiipi<br>Liite 4        |
| 22870-                                                                          | 2 = BSP sisäpuolinen kierre<br>8 = Letku | 0 = Huulitiiviste<br>1 = Mekaaninen, standardi | 0 = Standardi<br>1 = Medium<br>2 = Korkeapaine | 1 = Neopreeni<br>3 = Nitrili<br>4 = Viton® |

| Pumppuihin soveltuvat sähkömoottorit                                                                          |                   |                   |              |                      |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------|---------------|
| IE3 standardina, tyyppi 2SIE - jalka/laippa B3/B14, kotelointiluokka IP55, taajuus 50/60 Hz, eristysluokka F. |                   |                   |              |                      |               |
| Tilausnumero<br>Moottori                                                                                      | Pumppumalli       | Jännite<br>(V)    | Teho<br>(kW) | Kierrosluku<br>(rpm) | Paino<br>(kg) |
| 63-4-018-B3/B14-1                                                                                             | 50005-50021 sarja | 1x230 1-vaiheinen | 0,18         | 1 450                | 4,2           |
| 63-4(2)0.18kW                                                                                                 | 50005-50021 sarja | 3x400 3-vaiheinen | 0,18         | 1 450                | 4,2           |
| 63-6-012-B3/B14-1                                                                                             | 50005-50021 sarja | 3x400 3-vaiheinen | 0,12         | 950                  | 4,2           |
| 63-8 0.06kW                                                                                                   | 50005-50021 sarja | 3x400 3-vaiheinen | 0,06         | 700                  | 4,2           |
| 80-4-075-B3/B14-4                                                                                             | 22860/22870 sarja | 1x230 1-vaiheinen | 0,55         | 1 450                | 8,8           |
| 80-4-075-B3/B14-6                                                                                             | 22860/22870 sarja | 3x400 3-vaiheinen | 0,75         | 1 450                | 8,8           |
| 80-6-055-B3/B14-1                                                                                             | 22860/22870 sarja | 3x400 3-vaiheinen | 0,55         | 950                  | 8,8           |
| 80-8-025-B3/B14-1                                                                                             | 22860/22870 sarja | 3x400 3-vaiheinen | 0,25         | 700                  | 8,8           |
| 100-4-220-B3/B14-4                                                                                            | 22880-53270 sarja | 1X230 vaiheinen   | 2,2          | 1 450                | 25            |
| 100-4-220-B3/B14-3                                                                                            | 22880-53270 sarja | 3x400 3-vaiheinen | 2,2          | 1 450                | 25            |
| 100-6-150-B3/B14-1                                                                                            | 22880-53270 sarja | 3x400 3-vaiheinen | 1,5          | 950                  | 25            |
| 100-8-1.1kW                                                                                                   | 22880-53270 sarja | 3x400 3-vaiheinen | 1,1          | 700                  | 25            |
| Muut moottorivaihtoehdot ja pumppuyhdistelmät - ota yhteyttä OEM Automaticin pumppumyyjään!                   |                   |                   |              |                      |               |

;

# TEKNISET TIEDOT

## TIEDOT

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Akselin materiaali        | Haponkestävä |
| Akselitiiviste materiaali | Nitrili      |
| Imukorkeus kuivana        | 1,5 m        |
| Juoksupyörä materiaali    | Neopreeni    |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Kannen materiaali                  | Messinki       |
| Laippa materiaali                  | Polypropyleeni |
| Liitäntä                           | 3/8" BSP       |
| Max. aineen lämpötila              | 80 °C          |
| Max. paine                         | 3 bar          |
| Max. virtaus                       | 6,5 l/min      |
| Max. viskositeetti                 | 500 cP         |
| Min. aineen lämpötila              | 4 °C           |
| Moottorin laippa                   | IEC 63         |
| 1637_Speed max                     | 1500 rpm       |
| Normaalisti varastossa oleva tuote | Kyllä          |
| O-renkaan materiaali               | Nitriili       |
| Paino                              | 1 kg           |
| Pumpun koko                        | 010            |
| Pumpun materiaali                  | Pronssi        |
| Tiivistetyyppi                     | Huulitiiviste  |

