

FIP - PRONSSIA, SUORA-ASENNUS

Kumisiipipumppu

22880-2003

FIP-kumisiipipumppu, pronssi



- Virtaus max. 270 l/min
- Paine max. 2,4 bar
- Itseimevä max 5,0 m
- Pystyy käsittelemään epäpuhtaita nesteitä



TUOTEKUVAUS


Kalliimmat erikoispumput voidaan monesti korvata Jabscon kumisiipipumpulla. Kumisiipipumppu pystyy käsittelemään sekä aggressiivisia että viskoottisia nesteitä. Pumppu pystyy myös pumppaamaan sekä kovia että pehmeitä partikkeleita pilkkomatta niitä. Jabscon kumisiipipumppu on markkinoiden monipuolisimpia pumppuja.

Käyttökohteet


Öljy, glykoli, rasvanpoistoaineet, voitelurasvat, polymeerit, betonilisäaineet, liete, vesi yms.

- Useat mallit ovat itseäyttyviä ja itseimeviä 5 metriin saakka ilman takaiskuventtiiliä.
- Helppo purkaa puhdistusta/huoltoa varten.
- Ainoastaan yksi liikkuva osa – kumisiipi – joka on helppo vaihtaa.
- Pienikokoinen, kevyt ja yksinkertainen rakenne.
- Yhtä tehokas pyörimissuunnasta riippumatta. Pumpun pystyy tyhjentämään ja täyttämään ilman putkenvaihtoa.
- Tasainen virtaus kierrosluvusta riippumatta.
- Hellävarainen. Pystyy pumppaamaan herkkiä aineita jotka saattavat sisältää pehmeitä partikkeleita, vahingoittamatta tai pilkkomatta niitä.
- Kestävä. Pumppaa myös saastuneita nesteitä.


1




2




3



4



5



6



TILAUSNUMEROT

Pumppujen tilausavain - esim. 22870-2001 (22870 = pumppumalli, liite = 2,0,0,1)				
Pumppumalli	Portti-/liitintyyppi Liite 1	Akselitiivistettytppi Liite 2	Suoritusarvot/paine, kumisiipi Liite 3	Materiaali, kumisiipi Liite 4
22870-	2 = BSP sisäpuolinen kierre 8 = Letku	0 = Huulitiiviste 1 = Mekaaninen, standardi	0 = Standardi 1 = Medium 2 = Korkeapaine	1 = Neopreeni 3 = Nitrili 4 = Viton®

Pumppuihin soveltuvat sähkömoottorit					
IE3 standardina, tyyppi 2SIE - jalka/laippa B3/B14, kotelointiluokka IP55, taajuus 50/60 Hz, eristysluokka F.					
Tilausnumero Moottori	Pumppumalli	Jännite (V)	Teho (kW)	Kierrosluku (rpm)	Paino (kg)
63-4-018-B3/B14-1	50005-50021 sarja	1x230 1-vaiheinen	0,18	1 450	4,2
63-4(2)0.18kW	50005-50021 sarja	3x400 3-vaiheinen	0,18	1 450	4,2
63-6-012-B3/B14-1	50005-50021 sarja	3x400 3-vaiheinen	0,12	950	4,2
63-8 0.06kW	50005-50021 sarja	3x400 3-vaiheinen	0,06	700	4,2
80-4-075-B3/B14-4	22860/22870 sarja	1x230 1-vaiheinen	0,55	1 450	8,8
80-4-075-B3/B14-6	22860/22870 sarja	3x400 3-vaiheinen	0,75	1 450	8,8
80-6-055-B3/B14-1	22860/22870 sarja	3x400 3-vaiheinen	0,55	950	8,8
80-8-025-B3/B14-1	22860/22870 sarja	3x400 3-vaiheinen	0,25	700	8,8
100-4-220-B3/B14-4	22880-53270 sarja	1X230 vaiheinen	2,2	1 450	25
100-4-220-B3/B14-3	22880-53270 sarja	3x400 3-vaiheinen	2,2	1 450	25
100-6-150-B3/B14-1	22880-53270 sarja	3x400 3-vaiheinen	1,5	950	25
100-8-1.1kW	22880-53270 sarja	3x400 3-vaiheinen	1,1	700	25
Muut moottorivaihtoehdot ja pumppuyhdistelmät - ota yhteyttä OEM Automaticin pumppumyyjään!					

;

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Akselin materiaali	Haponkestävä
Akselitiiviste materiaali	Hiili/Keraaminen
Imukorkeus kuivana	3 m
Juoksupyörä materiaali	Nitrili

Kannen materiaali	Messinki
Käynnistysmomentti	13,6
Laippa materiaali	Epoksinnoitettu alumiini
Liitäntä	1 1/2" BSP
Max. aineen lämpötila	90 °C
Max. paine	2,4 bar
Max. virtaus	200 l/min
Max. viskositeetti	500 cP
Min. aineen lämpötila	-5 °C
1637_Speed max	1500 rpm
Normaalisti varastossa oleva tuote	Kyllä
O-renkaan materiaali	Nitriili
Paino	2,3 kg
Pumpun koko	200
Pumpun materiaali	Pronssi
Tiivistetyyppi	Mekaaninen tiiviste

