

FIP - PRONSSIA, UTILITY, 12/24 V DC

Kumisiipipumppu

23920-2323

PUMP UTILITY PUPPY 3000 24V BSP



- Virtaus max. 110 l/min, paine max. 1,5 bar
- Max paine 1,2 bar
- Itseimevä 2,4m
- Pystyy käsittelemään epäpuhtaita nesteitä
- Yleispumppu







TUOTEKUVAUS

Pumppu voidaan käyttää monessa eri kohteessa ja se pystyy käsittelemään sekä pehmeitä että kovia partikkeleita. "Utility" kumisiipipumpun patentoitu rakenne sallii tietyn kuivakäynnin kun pumppu on ensin täytetty nesteellä.

Käyttökohteet

Pumppu soveltuu veden, dieselin, hydrauliöljyn, glykolin yms. tyhjennykseen ja kuljettamiseen.

- Itseimevä 2,4 m saakka.
- Kestää kuivakäyntiä noin 10 minuuttia (kun pumpun pesä on ensin täytetty nesteellä).
- Helppo purkaa puhdistusta/huoltoa varten.
- Ainoastaan yksi liikkuva osa – kumisiipi – joka on helppo vaihtaa.
- Ei voi ajaa suljettua venttiiliä vasten.
- Käsittelee likaa ja partikkeleita.
- Tasainen virtaus.
- Jatkuva käyttö.
- Kipinäsuojattu.
- Pumppua ei saa käyttää bensiinin tai muiden petrolituotteiden pumppaukseen joiden leimahduspiste on alle 37 °C.

1	2	3
		
4	5	6
		

TIEDOT

020 DC MOTOR PUMP UNIT (MECHANICAL SEAL)

UTILITY PUPPY PERFORMANCE					
Approximate performance for new pump, pumping water at 20 °C, with fully charged battery.					
Total Head		Utility Puppy 2000		Utility Puppy 3000	
m	ft	l/m	UK gpm	l/m	UK gpm
0	0	38	8.4	50	11.0
1	3	37	8.0	48	10.5
2	7	35	7.7	45	10.0
4	10	30	6.6	42	9.0
6	19	25	5.5	38	8.4
8	26			34	7.5
10	32			30	
12	39			25	