

## FIP - PRONSSIA, ASENNUSJALKA/-JALUSTA

Kumisiipipumppu

52040-2003

FIP-kumisiipipumppu, pronssi



- Virtaus max. 500 l/min
- Paine max. 2,4 bar
- Itseimevä max 5,0 m
- Pystyy käsittelemään epäpuhtaita nesteitä



### TUOTEKUVAUS


Kalliimmat erikoispumput voidaan monesti korvata Jabscon kumisiipipumpulla. Kumisiipipumppu pystyy käsittelemään sekä aggressiivisia että viskoottisia nesteitä. Pumppu pystyy myös pumppaamaan sekä kovia että pehmeitä partikkeleita pilkkomatta niitä. Jabscon kumisiipipumppu on markkinoiden monipuolisimpia pumppuja.

### Käyttökohteet


Öljy, glykoli, rasvanpoistoaineet, voitelurasvat, polymeerit, betonilisäaineet, liete, vesi yms.

- Useati mallit ovat itsetähtyviä ja itseimeviä 5 metriin saakka ilman takaiskuventtiiliä.
- Helppo purkaa puhdistusta/huoltoa varten.
- Ainoastaan yksi liikkuva osa – kumisiipi – joka on helppo vaihtaa.
- Pienikokoinen, kevyt ja yksinkertainen rakenne.
- Yhtä tehokas pyörimissuunnasta riippumatta. Pumpun pystyy tyhjentämään ja täyttämään ilman putkenvaihtoa.
- Tasainen virtaus kierrosluvusta riippumatta.
- Pumppaa myös voitelemattomia aineita.
- Hellävarainen. Pystyy pumppaamaan herkkiä aineita jotka saattavat sisältää pehmeitä partikkeleita, vahingoittamatta tai pilkkomatta niitä.
- Kestävä. Pumppaa myös saastuneita nesteitä.


1



2



3



4

5

6



**Pumppujen tilausavain** - esim. 52080-2001 (52080 = pumppmalli, liite = 2,0,0,1)

| Pumppmalli | Portti/liitintyyppi<br>Liite 1           | Akselitiivistetyyppi<br>Liite 2                | Suoritusarvot/paine<br>kumisiipi<br>Liite 3 | Materiaali, kumisiipi<br>Liite 4           |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 52080-     | 2 = BSP sisäpuolinen kierre<br>8 = Letku | 0 = Huulitiiviste<br>1 = Mekaaninen, standardi | 0 = Standardi<br>1 = Medium<br>2 = Korkea   | 1 = Neopreeni<br>3 = Nitrili<br>4 = Viton® |

;

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Akselin materiaali        | Haponkestävä |
| Akselitiiviste materiaali | Nitrili      |
| Imukorkeus kuivana        | 3 m          |
| Juoksupyörä materiaali    | Nitrili      |
| Käynnistysmomentti        | 2,07         |
| Liitäntä                  | 3/4" BSP     |
| Max. aineen lämpötila     | 90 °C        |
| Max. paine                | 2 bar        |
| Max. virtaus              | 70 l/min     |
| Max. viskositeetti        | 500 cP       |
| Min. aineen lämpötila     | -5 °C        |
| 1637_Speed max            | 3000 rpm     |
| O-renkaan materiaali      | Nitrili      |
| Pumpun koko               | 040          |
| Pumpun materiaali         | Pronssi      |

Tiivisteen materiaali

Nitriili

Tiivistetyyppi

Huulitiiviste

