

## FIP - HAPONKESTÄVÄÄ TERÄSTÄ - ASENNUSJALKA/-JALUSTA. TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN

Kumisiipipumppu

28230-2122

FIP-kumisiipipumppu



- Virtaus max. 520 l/min,
- Paine max. 5 bar
- Itseimevä max 5,0 m
- Pystyy käsittelemään epäpuhtaita nesteitä

### TUOTEKUVAUS

Kalliimmat erikoispumput voidaan monesti korvata Jabscon kumisiipipumpulla. Kumisiipipumppu pystyy käsittelemään sekä aggressiivisia että viskoottisia nesteitä. Pumppu pystyy myös pumppaamaan sekä kovia että pehmeitä partikkeleita pilkkomatta niitä. Jabscon kumisiipipumppu on markkinoiden monipuolisimpia pumppuja.


### Käyttökohteet

**Kemian teollisuus:** Alkoholi, ammoniakki, natriumhydroksidi, suolahappo, rikkihappo, lateksi, kemikaalit, pesuaineet yms.


**Muu teollisuus:** Väri-, liima-, voitelurasva-, rasvanpoistoaine-, öljy-, polymeeri-, betonilisäaineet yms.

- Useat mallit ovat itseäyttyviä ja itseimeviä 5 metriin saakka ilman takaiskuventtiiliä.
- Helppo purkaa puhdistusta/huoltoa varten.
- Ainoastaan yksi liikkuva osa – kumisiipi – joka on helppo vaihtaa.
- Pienikokoinen, kevyt ja yksinkertainen rakenne.
- Yhtä tehokas pyörimissuunnasta riippumatta. Pumpun pystyy tyhjentämään ja täyttämään ilman putkenvaihtoa.
- Tasainen virtaus kierrosluvusta riippumatta.
- Pumppaa myös voitelemattomia aineita.
- Hellävarainen. Pystyy pumppaamaan herkkiä aineita, esimerkiksi elintarvikkeita, jotka saattavat sisältää pehmeitä partikkeleita, vahingoittamatta tai pilkkomatta niitä.
- Kestävä. Pumppaa myös saastuneita nesteitä.

1



2



3



4

5

6



**Pumppujen tilausavain** - esim. 28330-2101 ( 28330 = pumppumalli, liite = 2,1,0,1)

| Pumppumalli | Portti/liitintyyppi<br>Liite 1                                                        | Akselitiivistettyyppi<br>Liite 2                                                                                                                                    | Suoritusarvot/paine<br>kumisiipi<br>Liite 3                       | Materiaali, kumisiipi<br>Liite 4                                                                                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28330-      | 2 = BSP sisäpuolinen<br>kierre<br>8 = Letkuliitäntä<br>9 = NPT sisäpuolinen<br>kierre | 1 = Mekaaaninen, standardi<br>2 = Mekaaaninen, kovametalli<br>4 = Huulitiiviste<br>7 = Mekaaaninen, kovametalli<br>(puola)<br>9 = Mekaaaninen, standardi<br>(puola) | 0 = Standardi<br>1 = Medium<br>2 = Korkea<br>6 = Korkea lämpötila | 1 = Neopreeni<br>2 = EPDM<br>3 = Nitrili<br>4 = Viton<br>5 = Neopreeni 3A<br>(elintarvikehyväksyntä)<br>6 = Nitrili (elintarvikehyväksyntä) |

;

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Akselin materiaali        | SS 316           |
| Akselitiiviste materiaali | Hiili/Keraaminen |
| Elastomeeri materiaali    | Nitrili          |
| Imukorkeus kuivana        | 5 m              |
| Juoksupyörä materiaali    | EPDM             |
| Kannen materiaali         | SS 316           |
| Käynnistysmomentti        | 4,11             |
| Liitäntä                  | 3/4" BSP         |
| Max. aineen lämpötila     | 80 °C            |
| Max. paine                | 3 bar            |
| Max. partikkelin koko     | 5 mm             |
| Max. virtaus              | 40 l/min         |

