

CTR24-SARJAN KÄYTTÖAIKALASKURIT, ETULEVY 24X48 MM

87622162

2233 käyttöaikalaskuri CTR24 NPN, paristo (2306407)

- 8 numeroa, joiden korkeus 8 mm
- Kontakti-, NPN-, PNP- ja jännitetulot
- Paristokäyttöinen
- Valittavissa 4 aika-aluetta



TUOTEKUVAUS

Crouzetin CTR24-sarjan käyttöaikalaskurit ovat paristokäyttöisiä ja paneeliasenteisia. Etulevyn koko on 24 x 48 mm. Valittavissa on neljä eri aika-aluetta. Valikoimasta löytyy myös taustavalaistuja malleja.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Paneeliasennus
Asennusreikä	22,2 x 45 mm
Etupaneelin IP-luokka	IP65
Liitäntä	Ruuviliitäntä
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Min. Pulssiaika	100 ms
Min. resetoaintaika	50 ms
Numeroiden korkeus	8 mm
Näyttö	LCD
Paino	50 g
Paristo/muisti	8 vuotta
Toiminta	Käyttöaikalaskuri
Tulo "0"	0 - 0,7 V DC
Tulo "1"	3 - 30 V DC

Tuloresistanssi

100000 Ω

Ulkoinen Reset

Kontakti tai Open collector. Myös etulevyn Reset



