

CTR24-SARJAN KÄYTTÖAIKALASKURIT, ETULEVY 24X48 MM

87622170

2224 käyttöaikalaskuri CTR24 jännitetulo, paristo

- 8 numeroa, joiden korkeus 8 mm
- Kontakti-, NPN-, PNP- ja jännitetulot
- Paristokäyttöinen
- Valittavissa 4 aika-alueetta



TUOTEKUVAUS

Crouzetin CTR24-sarjan käyttöaikalaskurit ovat paristokäyttöisiä ja paneeliasenteisia. Etulevyn koko on 24 x 48 mm. Valittavissa on neljä eri aika-alueetta. Valikoimasta löytyy myös taustavalaistuja malleja.

TEKNISET TIEDOT

Aika-alue	99999 h 59 min, 99999 h 99h, 9999 h 59 min 59 s ja 9999999,9 s
Asennus	Paneeliasennus
Asennusreikä	22,2 x 45 mm
Etupaneelin IP-luokka	IP65
Liitäntä	Ruuviliitäntä
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Min. Pulssiaika	100 ms
Min. resetointiaika	50 ms
Numeroiden korkeus	8 mm
Paino	50 g
Paristo/muisti	8 vuott
Toiminta	Käyttöaikalaskuri
Tulo	Jännite
Tulo "0"	0 - 0,7 V DC

Tulo "1"

10 -260 V AC/DC

Tuloresistanssi

100000 Ω

Ulkoinen Reset

Jännite tai etulevyn painike



