

CTR24-SARJAN SUMMALASKURIT, ETULEVY 24X48 MM

87622070

2242 summalaskuri CTR24 jännitetulo, paristo

- 8 numeroa, joiden korkeus 8 mm
- Kontakti-, NPN-, PNP- ja jännitetulot
- Paristokäyttöinen
- Laskenta 12 kHz/PNP tai 7 kHz /NPN



TUOTEKUVAUS

Crouzetin CTR24-sarjan summalaskurit ovat paristokäyttöisiä ja paneeliasenteisia. Etulevyn koko on 24x48 mm. Valikoimasta löytyy myös taustavalaistuja malleja.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Paneeliasennus
Asennusreikä	22,2 x 45 mm
Etupaneelin IP-luokka	IP65
Laskentataajuus	< 30 Hz
Liitäntä	Ruuviliitäntä
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Min. resetoaintaika	16 ms
Näyttö	8 numeroa (LCD). Numeron korkeus 8 mm.
Paino	50 g
Paristo/muisti	8 vuotta
Toiminta	Summalaskuri
Tulo "0"	0 - 0,7 V DC
Tulo "1"	10 - 260 V AC/DC
Tuloresistanssi	100000 Ω



