

PAINEENTASAUVENTTIILI DA 284 - SARJA

Tarvikkeet ja muut

28420.0-00

Paineentasausventtiili DA 284 (Muovi) M40, Snap-In, 1
kpl



- Korkea suojausluokka - IP66 Puoliläpäisevä kalvo
- Kompensoi ilmanpaineen vaihteluita
- Helppo asentaa
- Ilmanvirtaus 1200 l/h > 70 mbar paineella

TUOTEKUVAUS

Stego DA 284 -venttiiliä käytetään passiivisen ilmankierron aikaansaamiseksi laitekaapeissa. Usein passiivinenkin ilmankierto ehkäisee lämpötilavaihteluiden aiheuttamaa kosteuden kondensoitumista ja edelleen ruostumista ja kontaktihäiriöiden syntymistä. Parhaan ilmankierron aikaansaamiseksi laitekaappiin asennetaan kaksi venttiiliä, toinen kaapin alaosaan ja toinen vastakkaiselle sivulle kaapin yläosaan. Venttiili asennetaan 40 mm aukkoon ja sen kotelointiluokka on IP66.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	M40 Snepp-In
Asennussyvyys	16 mm
Aukko	M40
Halkaisija	70 mm
Hyväksynät	EAC, RoHS, UL
IP-luokka	IP66
Käyttölämpötila	-35°C ... +70°C
Muovikotelon materiaali	UL94 V-0
Nimellinen ilmavirtaus	2 m ³ /h
Paino	0,45 kg
Rungon materiaali	Muovi
Syvyys	34 mm
Valmistusmaa	Saksa
Varastointilämpötila	-35°C ... +70°C
Väri	Vaaleanharmaa

