

PAINEENTASausVENTTIILI DA 284 - SARJA

Tarvikkeet ja muut

28400.0-01

Paineentasaussventtiili DA 284 (muovi) M40 x 1,5 - 1kpl

- Korkea suojausluokka - IP66 Puoliläpäisevä kalvo
- Kompensoi ilmanpaineen vaihteluita
- Helppo asentaa
- Ilmanvirtaus 1200 l/h > 70 mbar paineella



TUOTEKUVAUS

Stego DA 284 -venttiiliä käytetään passiivisen ilmankierron aikaansaamiseksi laitekaapeissa. Usein passiivinenkin ilmankierto ehkäisee lämpötilavaihteluiden aiheuttamaa kosteuden kondensoitumista ja edelleen ruostumista ja kontaktihäiriöiden syntymistä. Parhaan ilmankierron aikaansaamiseksi laitekaappiin asennetaan kaksi venttiiliä, toinen kaapin alaosaan ja toinen vastakkaiselle sivulle kaapin yläosaan. Venttiili asennetaan 40 mm aukkoon ja sen kotelointiluokka on IP66.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	M40 x 1,5 mm vastamutterilla
Asennussyvyys	16 mm
Aukko	M40
Halkaisija	60 mm
Hyväksynnät	EAC, RoHS
IP-luokka	IP66
Käyttölämpötila	-35°C ... +70°C
Max. kiristysmomentti	5
Muovikotelon materiaali	PA6
Mutterin kiristysmomentti	5
Nimellinen ilmavirtaus	1,2 m³/h
Paino	0,045 kg
Paloluokka	UL94-V0
Rungon materiaali	Muovi
Syvyys	37 mm
Valmistusmaa	Saksa

Varastointilämpötila

-35°C ... +70°C

Väri

Vaaleanharmaa

