

## KONDENSSEDEN POISTOVENTTIILI DD084

Tarvikkeet ja muut

08410.0-00

Kondenssiveden poistoventtiili



- IP66 / IP67 / IP69K
- Hyvä vedenpoistokapasiteetti
- Nopea asennus
- Vankka rakenne
- Hyvä lämpötilojen ja UV-säteilyn sieto

### TUOTEKUVAUS

STEGO kondenssiveden poistoventtiili DD084 tarjoaa luotettavan ja tehokkaan ratkaisun kondenssiveden hallintaan säilyttäen korkean suojaluokituksen IP66, IP67 ja IP69K. Venttiilin vankka rakenne ja hyvä vedenpoistokapasiteetti varmistavat sujuvan toiminnan vaativissakin olosuhteissa. Nopea ja helppo asennus tekee siitä käyttäjäystävällisen valinnan, ja erinomainen kestävyys lämpötilanvaihteluita sekä UV-säteilyä vastaan takaa pitkän käyttöiän.

### TEKNISET TIEDOT

<b>Asennus</b>	M50 vastamutterilla kotelon pohjaan
<b>Asennussyvyys</b>	17,5 mm
<b>Halkaisija</b>	60 mm
<b>Hyväksynnät</b>	EAC, RoHS, UV - UL746C (f1)
<b>IP-luokka</b>	IP66, IP67, IP69K
<b>Korkeus</b>	49,5 mm
<b>Koteloseinämän paksuus</b>	0,5 - 5,5 mm
<b>Käyttölämpötila</b>	-45°C ... +70°C
<b>Max. kiristysmomentti</b>	6
<b>Mutterin kiristysmomentti</b>	6
<b>Paino</b>	0,06 kg
<b>Säänkestävyys</b>	UL746C (f1)
<b>Tiivistemateriaali</b>	NBR
<b>Varastointilämpötila</b>	-45°C ... +70°C
<b>Veden läpivirtaus</b>	200 ml/h
<b>Väri</b>	Harmaa

