

KONDENSSEDEN POISTOVENTTIILI DD084

Tarvikkeet ja muut

08410.0-00

Kondenssiveden poistoventtiili



- IP66 / IP67 / IP69K
- Hyvä vedenpoistokapasiteetti
- Nopea asennus
- Vankka rakenne
- Hyvä lämpötilojen ja UV-säteilyn sieto

TUOTEKUVAUS

STEGO kondenssiveden poistoventtiili DD084 tarjoaa luotettavan ja tehokkaan ratkaisun kondenssiveden hallintaan säilyttäen korkean suojaluokituksen IP66, IP67 ja IP69K. Venttiilin vankka rakenne ja hyvä vedenpoistokapasiteetti varmistavat sujuvan toiminnan vaativissakin olosuhteissa. Nopea ja helppo asennus tekee siitä käyttäjäystävällisen valinnan, ja erinomainen kestävyys lämpötilanvaihteluita sekä UV-säteilyä vastaan takaa pitkän käyttöiän.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	M50 vastamutterilla kotelon pohjaan
Asennussyvyys	17,5 mm
Halkaisija	60 mm
Hyväksynnät	EAC, RoHS, UV - UL746C (f1)
IP-luokka	IP66, IP67, IP69K
Korkeus	49,5 mm
Koteloseinämän paksuus	0,5 - 5,5 mm
Käyttölämpötila	-45°C ... +70°C
Max. kiristysmomentti	6
Mutterin kiristysmomentti	6
Paino	0,06 kg
Säänkestävyys	UL746C (f1)
Tiivistemateriaali	NBR
Varastointilämpötila	-45°C ... +70°C
Veden läpivirtaus	200 ml/h
Väri	Harmaa

