

MASSAVIRTASÄÄDIN SLAMF

IP66/NEMA4X

SLAMF50

Massavirtasäädin SLAMF50

- IP66/NEMA4X-luokitus
- Virtausalue aina 3 ml/min 2500 l/min saakka
- Useita eri väylävaihtoehtoja



TUOTEKUVAUS

Virtauksen mittaukseen ja säätöön. Massavirtasäädin SLAMF tarjoaa samaa varmaa tekniikkaa kuin SLA58-sarja, mutta nyt ip-luokituksella IP66/NEMA4X - mahdollistaa useamman asennuspaikan.

Tarjolla sama virtausalue 0,003-2500 nlm (N2 0°C 1 atm), tarjolla myös virtausmittari aina 18-1260m³/h.

Useita eri väylävaihtoehtoja kuten Ethernet/IP, Profibus, DeviceNet ja Profinet analogisignaalien lisäksi. Myös Biotech variantti on saatavilla SLAMF-malliin!

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Max. paine	310 bar
Paine-ero maksimi	103,4 bar
Paine-ero minimi	0,35 bar
Tiiviys	1x10 ⁻⁹ atm. cc/sec He
Säätöalue	100:1 for FS from 1-50 slpm (50:1 for all other FS flows)
Vasteaika	<1 s
Max. syöttöjännite DC	27 V DC
Min. syöttöjännite DC	11 V DC
Max. aineen lämpötila	65 °C
Min. aineen lämpötila	-14 °C
Max. käyttölämpötila	65 °C

