

DECONTACTOR™ DSN1 (16-20A)

611408A

DSN1 Pistorasia, 24 VAC, 2P, 20A

- Pistokkeet ja pistorasiat. Valitse tarvikkeista kumpaankin sopivat kotelot/kahvat.
- Nimellisvirta 20 A
- Maksimijännite 500V
- Johtimien koot: 1–2,5 mm² hienosäikeinen ja 1,5–4 mm² monisäikeinen
- Saatavana myös mustan värisenä



TUOTEKUVAUS

MARECHAL DSN1-sarja on teollisuuskäyttöön suunniteltu 20 A / enintään 500 V pistoke–pistorasiajärjestelmä, joka perustuu MARECHALIN DECONTACTOR™-teknologiaan. Se yhdistää teollisen pistokkeen ja mekaanisesti lukittuvan kuormankatkaisukytkimen samaan laitteeseen, joten liittäminen voi irrottaa kuormitettuna turvallisesti. Toimiva pistoke- ja pistorasiakokonaisuus koostuu neljästä osasta. Valitse tarvikkeista kumpaankin soveltuvat kotelot. DSN1-sarja on tarkoitettu vaativiin olosuhteisiin:

- **IP66, IP67 ja IP69** (sekä liitettynä että kannen ollessa suljettu) – täysin pölytiivis ja kestää vesisuihkut sekä väliaikaisen upotuksen.
- **Iskunkestävyys IK08–IK09** riippuen mallista (materiaalina GRP, lasikuituvahvistettu polyesteri).
- **Lämpötila-alue:** –40 °C ... +60 °C

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynät	MIL-S-901D, Bureau Veritas
Häiriösuojattu	Ei
IP-luokka	IP66, IP67, IP69
Iskunkestävyys	IK09
Johdinala hienosäikeinen	1-2,5 mm ²
Johdinala monisäikeinen	1,5-4 mm ²
Kotelon materiaali	Lasikuituvahvistettu polymeeri (GRP)
Kotelon väri	Sininen
Lämpötilan kesto max	60 °C
Lämpötilan kesto min	-40 °C
Maksimikuorma	10 kW
Maksimikuorma AC-2AA/AC-23A	10 kW

Napaluku	2P
Nimellinen katkaisukyky AC22A	20 A/500 V
Nimellinen katkaisukyky AC23A	20 A/500 V
Nimellinen katkaisukyky DC21A	20 A/250 V
Nimellisjännite	24 V
Nimellisvirta	20 A
Standardit	RoHS, REACH, IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60947-3
Suurin oikosulkuvirran kesto Icc	10 kA
Suurin sallittu käyttöjännite Umax	500 V AC / 750 V DC