OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

DECONTACTOR™ DSN3 (32A)

613408A
DSN3 Pistorasia, 24 VAC, 2P, 32A



- Pistokkeet ja pistorasiat. Valitse tarvikkeista kumpaankin sopivat kotelot/kahvat.
- Maksimijännite 690 V
- NImellisvirta 32 A
- Napaluvut: 2P, 3P+E, 1P+N+E, 3P+N+E
- Johtimien koot: 2,5–6 mm² hienosäikeinen ja 2,5–10 mm² monisäikeinen

TUOTEKUVAUS

MARECHAL DSN3 on 32 A / 690 V teollinen pistoke–pistorasiavalikoima, joka kuuluu valmistajan DECONTACTOR™-sarjaan. DSN3 on varustettu DECONTACTOR™-teknologialla, joka mahdollistaa turvallisen mekaanisesti lukitun kuormankatkaisun ilman erillistä erotinkytkintä. Toimiva pistoke- ja pistorasiakokonaisuus koostuu neljästä osasta. Valitse tarvikkeista kumpaankin soveltuvat kotelot. MARECHAL DSN3 -sarja tarjoaa vaativiin olosuhteisiin soveltuvan rakenteen, johon kuuluu IP66/IP67/IP69-suojaus kannen ollessa suljettuna ja liitos kytkettynä (mallista riippuen), IK08–IK09-iskunkestävyys sekä laaja käyttölämpötila-alue –40 °C … +60 °C.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	MIL-S-901D, Bureau Veritas
Häiriösuojattu	Ei
IP-luokka	IP66, IP67, IP69
Iskunkestävyys	IK09
Johdinala hienosäikeinen	2,5-6 mm²
Johdinala monisäikeinen	2,5-10 mm²
Kotelon materiaali	Lasikuituvahvistettu polymeeri (GRP)
Kotelon väri	Sininen
Lämpötilan kesto max	60 °C
Lämpötilan kesto min	-40 °C
Maksimikuorma AC-2AA/AC-23A	18,5 kW
Napaluku	2P
Nimellinen katkaisukyky AC22A	32 A/ 690 V

Nimellinen katkaisukyky AC23A	32 A/ 480 V
Nimellinen katkaisukyky DC21A	32 A/250 V
Nimellisjännite	24 V
Nimellisvirta	32 A
Standardit	RoHS, REACH, IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3
Suurin oikosulkuvirran kesto Icc	10 kA
Suurin sallittu käyttöjännite Umax	690 V AC/1000 V DC