OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

DECONTACTOR™ DS6 POLY (63-90A)

3164013
DS6 Pistorasia, 440 VAC, 3P+E, 90A

- Toimiva pistoke- ja pistorasiakokonaisuus koostuu neljästä osasta. Valitse tarvikkeista kumpaankin soveltuvat kotelot/kahvat.
- Maksimijännite 1000 V AC/ 1500 V DC
- Nimellisvirta 90A
- Johtimien koot: 10–25 mm² hienosäikeinen ja 10–35 mm² monisäikeinen



TUOTEKUVAUS

DS6 POLY on MARECHAL ELECTRICIN 90 A / jopa 1000 V teollinen DECONTACTOR™-sarja, joka on suunniteltu kovaan käyttöön ja turvalliseen kuormankatkaisuun. Sarja on varustettu polymeerisellä (GRP) kotelolla, joka tarjoaa hyvän mekaanisen kestävyyden ja kevyen rakenteen.
Kotelointinsa ansiosta sarja on IP66/IP67-pöly- ja vesitiivis sekä IK09-iskunkestävä, mikä tekee siitä hyvin soveltuvan erilaisiin vaativiin kohteisiin. Katkaisukyky perustuu DECONTACTOR™-tekniikkaan, jossa liitin toimii myös kuormankatkaisijana ja tarjoaa AC-22A 63 A / 690 V sekä AC-23A 90 A / 400 V suoritusarvot ilman erillisen kytkimen tarvetta. Johdotuksen ja käyttöolosuhteiden osalta liitin sopii 10–25 mm² hienosäikeisille ja 10–35 mm² monisäikeiseille johtimille, ja se kestää lämpötila-alueen –40…+60 °C, mikä tekee siitä luotettavan valinnan ankariin teollisuusympäristöihin.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	MIL-S-901D, Bureau Veritas
Häiriösuojattu	Ei
IP-luokka	IP66, IP67
Iskunkestävyys	IK09
Johdinala hienosäikeinen	10-25 mm²
Johdinala monisäikeinen	10-35 mm²
Kotelon materiaali	Lasikuituvahvistettu polymeeri (GRP)
Kotelon väri	Sininen
Lämpötilan kesto max	60 °C
Lämpötilan kesto min	-40 °C
Maksimikuorma AC-2AA/AC-23A	45 kW
Napaluku	3P+E

Nimellinen katkaisukyky AC22A	63 A/690 V
Nimellinen katkaisukyky AC23A	90 A/400 V
Nimellinen katkaisukyky DC21A	90 A/250 V
Nimellisjännite	440 V
Nimellisvirta	90 A
Standardit	RoHS, REACH, IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-4
Suurin oikosulkuvirran kesto Icc	10 kA
Suurin sallittu käyttöjännite Umax	1000 V AC/1500 V DC