OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

DECONTACTOR™ DS6 METAL (63-90A)

3964015
DS6 Pistorasia, 250 VAC, 1P+N+E, 90A

- Toimiva pistoke- ja pistorasiakokonaisuus koostuu neljästä osasta. Valitse tarvikkeista kumpaankin soveltuvat kotelot/kahvat.
- Maksimijännite 1000 V AC/ 1500 V DC
- Nimellisvirta 90 A
- EMC-sovelluksiin
- Metalliset osat



TUOTEKUVAUS

DS6 METAL on MARECHALIN 90 A teollisuuden DECONTACTOR™-sarjan metallikoteloitu versio. Se on suunniteltu erittäin vaativiin ympäristöihin, joissa tarvitaan mekaanisesti kestävää, turvallista ja korkeajännitteisiin soveltuvaa liitintekniikkaa. Metalliversio tarjoaa suuremman iskunkestävyyden ja paremman suojauksen fyysistä rasitusta vastaan verrattuna polymeerimalleihin. Sarja sopii hyvin EMC-sovelluksiin.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	MIL-S-901D, Bureau Veritas
Häiriösuojattu	Kyllä
IP-luokka	IP66, IP67
Iskunkestävyys	IK10
Johdinala hienosäikeinen	10-25 mm²
Johdinala monisäikeinen	10-35 mm²
Kotelon materiaali	Metalli
Kotelon väri	Sininen
Lämpötilan kesto max	60 °C
Lämpötilan kesto min	-40 °C
Maksimikuorma AC-2AA/AC-23A	45 kW
Napaluku	1P+N+E
Nimellinen katkaisukyky AC22A	63 A/690 V
Nimellinen katkaisukyky AC23A	90 A/400 V

Nimellinen katkaisukyky DC21A	90 A/250 V
Nimellisjännite	250 V
Nimellisvirta	90 A
Standardit	RoHS, REACH, IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3
Suurin oikosulkuvirran kesto Icc	10 kA
Suurin sallittu käyttöjännite Umax	1000 V AC/1500 V DC