

## DECONTACTOR™ DS6 METAL (63-90A)

3964015

DS6 Pistorasia, 250 VAC, 1P+N+E, 90A

- Toimiva pistoke- ja pistorasiakokonaisuus koostuu neljästä osasta. Valitse tarvikkeista kumpaankin soveltuvat kotelot/kahvat.
- Maksimijännite 1000 V AC/ 1500 V DC
- Nimellisvirta 90 A
- EMC-sovelluksiin
- Metalliset osat



### TUOTEKUVAUS

DS6 METAL on MARECHALIN 90 A teollisuuden DECONTACTOR™-sarjan metallikoteloitu versio. Se on suunniteltu erittäin vaativiin ympäristöihin, joissa tarvitaan mekaanisesti kestävä, turvallista ja korkeajännitteisiin soveltuvaa liitintekniikkaa. Metalliversio tarjoaa suuremman iskunkestävyyden ja paremman suojauksen fyysistä rasitusta vastaan verrattuna polymeerimalleihin. Sarja sopii hyvin EMC-sovelluksiin.

### TEKNISET TIEDOT

Hyväksynät	MIL-S-901D, Bureau Veritas
Häiriösuojattu	Kyllä
IP-luokka	IP66, IP67
Iskunkestävyys	IK10
Johdinala hienosäikeinen	10-25 mm <sup>2</sup>
Johdinala monisäikeinen	10-35 mm <sup>2</sup>
Kotelon materiaali	Metalli
Kotelon väri	Sininen
Lämpötilan kesto max	60 °C
Lämpötilan kesto min	-40 °C
Maksimikuorma AC-2AA/AC-23A	45 kW
Napaluku	1P+N+E
Nimellinen katkaisukyky AC22A	63 A/690 V
Nimellinen katkaisukyky AC23A	90 A/400 V

<b>Nimellinen katkaisukyky DC21A</b>	90 A/250 V
<b>Nimellisjännite</b>	250 V
<b>Nimellisvirta</b>	90 A
<b>Standardit</b>	RoHS, REACH, IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3
<b>Suurin oikosulkuvirran kesto Icc</b>	10 kA
<b>Suurin sallittu käyttöjännite Umax</b>	1000 V AC/1500 V DC