OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

DECONTACTOR™ DS9 POLY (125-150 A)

3194013
DS9 Pistorasia, 440 VAC, 3P+E, 150A



- Toimiva pistoke- ja pistorasiakokonaisuus koostuu neljästä osasta. Valitse tarvikkeista kumpaankin soveltuvat kotelot/kahvat.
- Maksimijännite 1000 V AC/ 1500 V DC
- Nimellisvirta 150A
- Johtimien koot: 25–70 mm² hienosäikeinen ja 25–95 mm² monisäikeinen

TUOTEKUVAUS

MARECHAL DS9 POLY on osa Marechalin raskaan teollisuuden liitin- ja pistorasiamallistoa, joka yhdistää erittäin korkean virrankeston, turvallisen kuorman katkaisun ja vahvan ympäristönkeston. POLY-versio tarkoittaa sinistä polyesterirunkoista (GRP) rakennetta, joka tarjoaa erinomaisen korroosionkeston ja korkean IP-luokituksen. Laitteet kestävät 150 ampeerin nimellisvirran ja jopa 1000 voltin AC/DC-jännitetason mallista riippuen. Polyesterirunko suojaa korroosiolta ja iskuilta, ja siksi DS9 POLY soveltuu erityisen hyvin meri-, satama- ja muuhun vaativaan teollisuuskäyttöön.
Sarjan korkealuokkainen IP-suojaus yltää mallista riippuen tasoille IP66, IP67 ja IP69 kannen ollessa suljettuna, ja GRP-versiot tarjoavat saman tasoisen suojan myös liitin yhdistettynä. Sisäänrakennettu DECONTACTOR®-kytkinmekanismi mahdollistaa kuorman katkaisun turvallisesti pistoketta irrotettaessa, ja ratkaisu täyttää AC-22- ja AC-23-luokkien vaatimukset. DS9 POLY -sarjasta on saatavana useita liitinkonfiguraatioita, kuten 3P+E, 3P+N+E ja 1P+N+E. Jännitevaihtoehdot kattavat laajan alueen 190 voltista aina 1000 volttiin saakka mallista riippuen.
Kestävyyden kannalta DS9 POLY toimii –40 °C:n ja +60 °C:n välillä, ja sen iskunkesto on mallista riippuen IK08–IK09.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	MIL-S-901D, Bureau Veritas
Häiriösuojattu	Ei
IP-luokka	IP66, IP67, IP69
Iskunkestävyys	IK09
Kotelon väri	Sininen
Lämpötilan kesto max	60 °C
Lämpötilan kesto min	-40 °C
Maksimikuorma AC-2AA/AC-23A	80 kW
Napaluku	3P+E ja 3P+N+E
Nimellinen katkaisukyky AC22A	90 A/690 V tai 150 A/ 600 V

Nimellinen katkaisukyky AC23A	100 A/440 V
Nimellinen katkaisukyky DC21A	150 A/250 V
Nimellisvirta	150 A
Standardit	RoHS, REACH, IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3
Suurin oikosulkuvirran kesto Icc	10 kA
Suurin sallittu käyttöjännite Umax	1000 V AC/1500 V DC