OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

DECONTACTOR™ DS9 METAL (125-150 A)

3994013
DS9 Pistorasia, 440 VAC, 3P+E, 150A, met



- Toimiva pistoke- ja pistorasiakokonaisuus koostuu neljästä osasta. Valitse tarvikkeista kumpaankin soveltuvat kotelot/kahvat.
- Maksimijännite 1000 V AC
- Nimellisvirta 150A
- Johtimien koot: 25–70 mm² hienosäikeinen ja 25–95 mm² monisäikeinen
- Soveltuu EMC-sovelluksiin

TUOTEKUVAUS

DS9 METAL on MARECHALIN DECONTACTOR™-sarjan raskaan virrankeston teollisuuspistoke- ja pistorasiajärjestelmä, joka tarjoaa 150 A nimellisvirran ja jopa 1000 V maksimijännitteen. Metallikoteloitu DS9 on suunniteltu erittäin vaativiin ympäristöihin, joissa tarvitaan mekaanista kestävyyttä, turvallista kuormankatkaisua ja luotettavaa sähköliitäntää. DS9 METAL soveltuu erinomaisesti ympäristöihin, joissa edellytetään mekaanista ja kemiallista kestävyyttä sekä turvallista ja nopeaa kuormankatkaisua, ja joissa laitteisto altistuu jatkuvasti haastaville olosuhteille. Tyypillisiä käyttökohteita ovat raskas teollisuus ja tuotantolaitokset, prosessiteollisuuden vaativat sähköliitännät, telakka- ja merisovellukset sekä suuret moottori- ja laiteasennukset, joissa luotettava ja turvallinen liitäntäratkaisu on välttämätön. Sopii EMC-sovelluksiin.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	MIL-S-901D, Bureau Veritas
Häiriösuojattu	Kyllä
IP-luokka	IP66, IP67, IP69
Iskunkestävyys	IK10
Johdinala hienosäikeinen	25-70 mm²
Johdinala monisäikeinen	25-95 mm²
Kotelon materiaali	Metalli
Kotelon väri	Sininen
Lämpötilan kesto max	60 °C
Lämpötilan kesto min	-40 °C
Maksimikuorma AC-2AA/AC-23A	80 kW
Napaluku	3P+E ja 3P+N+E

Nimellinen katkaisukyky AC22A	90 A/690 V tai 150 A/ 600 V
Nimellinen katkaisukyky AC23A	100 A/440 V
Nimellinen katkaisukyky DC21A	150 A/250 V
Nimellisvirta	150 A
Standardit	RoHS, REACH, IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3
Suurin oikosulkuvirran kesto Icc	10 kA
Suurin sallittu käyttöjännite Umax	1000 V AC