

## DECONTACTOR™ DS9 METAL (125-150 A)

3994013

DS9 Pistorasia, 440 VAC, 3P+E, 150A, met

- Toimiva pistoke- ja pistorasiakokonaisuus koostuu neljästä osasta. Valitse tarvikkeista kumpaankin soveltuvat kotelot/kahvat.
- Maksimijännite 1000 V AC
- Nimellisvirta 150A
- Johtimien koot: 25–70 mm<sup>2</sup> hienosäikeinen ja 25–95 mm<sup>2</sup> monisäikeinen
- Soveltuu EMC-sovelluksiin



### TUOTEKUVAUS

DS9 METAL on MARECHALIN DECONTACTOR™-sarjan raskaan virrankeston teollisuuspistoke- ja pistorasiajärjestelmä, joka tarjoaa 150 A nimellisvirran ja jopa 1000 V maksimijännitteen. Metallikoteloitu DS9 on suunniteltu erittäin vaativiin ympäristöihin, joissa tarvitaan mekaanista kestävyyttä, turvallista kuormankatkaisua ja luotettavaa sähköliitintä. DS9 METAL soveltuu erinomaisesti ympäristöihin, joissa edellytetään mekaanista ja kemiallista kestävyyttä sekä turvallista ja nopeaa kuormankatkaisua, ja joissa laitteisto altistuu jatkuvasti haastaville olosuhteille. Tyypillisiä käyttökohteita ovat raskas teollisuus ja tuotantolaitokset, prosessiteollisuuden vaativat sähköliitännät, telakka- ja merisovellukset sekä suuret moottori- ja laiteasennukset, joissa luotettava ja turvallinen liitintäratkaisu on välttämätön. Sopii EMC-sovelluksiin.

### TEKNISET TIEDOT

Hyväksynät	MIL-S-901D, Bureau Veritas
Häiriösuojattu	Kyllä
IP-luokka	IP66, IP67, IP69
Iskunkestävyys	IK10
Johdinala hienosäikeinen	25-70 mm <sup>2</sup>
Johdinala monisäikeinen	25-95 mm <sup>2</sup>
Kotelon materiaali	Metalli
Kotelon väri	Sininen
Lämpötilan kesto max	60 °C
Lämpötilan kesto min	-40 °C
Maksimikuorma AC-2AA/AC-23A	80 kW
Napaluku	3P+E ja 3P+N+E

<b>Nimellinen katkaisukyky AC22A</b>	90 A/690 V tai 150 A/ 600 V
<b>Nimellinen katkaisukyky AC23A</b>	100 A/440 V
<b>Nimellinen katkaisukyky DC21A</b>	150 A/250 V
<b>Nimellisvirta</b>	150 A
<b>Standardit</b>	RoHS, REACH, IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3
<b>Suurin oikosulkuvirran kesto I<sub>cc</sub></b>	10 kA
<b>Suurin sallittu käyttöjännite U<sub>max</sub></b>	1000 V AC