

## BIMETALLILÄMPÖMITTARIT, TEOLLISUUDEN SOVELLUKSIIN

A52-3903575

A52.063/1, -30...+50°C, 045x8mm

- Mitta-alueet alken -30°C aina jopa +500°C asti
- Näyttötaulun halkaisija 25, 33, 40, 50, 63, 80, 100 tai 160 mm
- taka- tai ala-asennus
- Tarkkuus alkaen 0,5%
- Kestää staattista painetta jopa 25 Bar






### TUOTEKUVAUS

### TEKNISET TIEDOT

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali | Ruostumaton teräs |
| Asennussyvyys                                        | 45 mm             |
| Halkaisija                                           | 63 mm             |
| IP-luokka                                            | IP43              |
| Lasin materiaali                                     | Lasi              |
| Liitännän sijainti                                   | Takana            |
| Max. käyttölämpötila                                 | 50 °C             |
| Min. käyttölämpötila                                 | -30 °C            |
| Pistokkeen halkaisija                                | 8 mm              |
| Rungon materiaali                                    | Ruostumaton teräs |

Dimensions in mm



Dimensions in mm

