



OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU



VAKIOSARJAN LÄMPÖMITTARIT

A50-sarja

A50-12012891

Ø63 SS 0-120°C 40x9mm G1/2B" TW

- Mitta-alueet -30 - +200°C
- Näyttötaulun halkaisija 63, 80, 100 och 160mm
- Sisältää kupariset suojataskut
- Tarkkuusluokka 2 standardin EN13190 mukaan
- Nollapisteen säätö pistokkeen pohjasta




TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Kupariseos
Asennussyvyys	40 mm
Halkaisija	63 mm
Liitännän sijainti	Takana
Liitäntä	G1/2"
Max. käyttölämpötila	120 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C
Pistokkeen halkaisija	9 mm
Rungon materiaali	Ruostumaton teräs


Dimensions in mm



www.bma.com

NS	Dimensions in mm						Weight in kg
	b ₁	Ø d	Ø D	G 1/2 B	l ₁	SW	
63	24	11.5"	63	G 1/2 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.08
80	27	11.5"	80	G 1/2 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.10
100	30	11.5"	100	G 1/2 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.13
160	32	11.5"	160	G 1/2 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.28

1/2" Ø ± 11 for L = 100 Nominal length




HS	Dimensions in mm					Weight in kg	
	b ₁	d	Ø D	G	l ₁		
63	20	11.5 ¹⁾	63	G 1/2 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.09
80	22	11.5 ¹⁾	80	G 1/2 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.12
100	24	11.5 ¹⁾	100	G 1/2 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.17

1) D (d + 1) (b + 1) = 100 (dimensioned length)

1/2" Ø ± 11 for L = 100 Nominal length


Dimensions in mm



www.sima.com

NS	Dimensions in mm						Weight in kg
	b ₁	Ø d	Ø D	G 1/2 B	l ₁	SW	
63	24	11.5 ±	63	G 1/2 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.08
80	27	11.5 ±	80	G 1/2 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.10
100	30	11.5 ±	100	G 1/2 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.13
160	32	11.5 ±	160	G 1/2 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.28

1/2" Ø ± 11 for L = 100 Nominal length



In addition, see the 3D data on the product details page at www.wika.com

NS	Dimensions in mm					Weight in kg	
	h ₁	Ø d	Ø D	G	h ₂		SW
63	20	11.5 ¹⁾	63	G 1/8	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.09
80	22	11.5 ¹⁾	80	G 1/8	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.12
100	24	11.5 ¹⁾	100	G 1/8	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.17

1) G 1/8 = 11 for L₁ = 100 (nominal length)