

VASTUSLÄMPÖTILA-ANTURI INTEGROIDULLA SUOJATASKULLA

TR10-C

TR10C-14362270

PT100 2-johdin -50-250°C 250x9 G1/4 form 2G

- Mittausalueet -196-600°C
- TW35-suojaputken kanssa
- Vaihdeettava mittaosa
- Suora tai kapeneva asetin
- Atex optiolla



TUOTEKUVAUS

Anturi sopii nestemäisille ja kaasumaisille väliaineille, joita käytetään kohtalaisella mekaanisella kuormalla ja normaaleissa kemiallisissa olosuhteissa.

TW35-suojatasku on valmistettu täyshietsatusta ruostumattomasta teräksestä ja kierretty liitäntäpäähän.


Vaihdeettava mittauskärki voidaan irrottaa ilman, että koko tuntoelin olisi poistettava laitteistosta. Tämän ansiosta tarkastus, mittausketjun varmistus sekä mahdollisen huollon yhteydessä vaihtaminen ovat mahdollisia käytön aikana ja laitteiston ollessa käynnissä.

TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Ruostumaton teräs 316Ti
Asennussyvyys	250 mm
IP-luokka	IP65
Kaulan pituus	0,13 m
Max. käyttölämpötila	250 °C
Max. ympäristön lämpötila	80 °C
Min. käyttölämpötila	-50 °C
Min. ympäristön lämpötila	-40 °C
Pistokkeen halkaisija	9 mm
Rungon materiaali	Alumiini


Protection tube designs

Protection tube straight, mounting thread, form 2G DIN 43772




14.12.07/08.02

Protection tube straight, plain, form 2 DIN 43772, with/without compression fitting




14.12.07/08.02

Protection tube tapered, mounting thread, form 3G DIN 43772



14.12.07/08.02


Protection tube tapered, plain, form 3 DIN 43772, with/without compression fitting



14.12.07/08.02


Protection tube designs

Protection tube straight, mounting thread, form 2G DIN 43772




14.12.07/08.02

Protection tube straight, plain, form 2 DIN 43772, with/without compression fitting




14.12.07/08.02

Protection tube tapered, mounting thread, form 3G DIN 43772



14.12.07/08.02

Protection tube tapered, plain, form 3 DIN 43772, with/without compression fitting



14.12.07/08.02