

BIMETALLILÄMPÖTILAMITTARI, LÄMMITYSSOVELLUKSIIN

A43-sarja

A43-14138713

Lämpömittari Ø100, 0-60°C, 60mm puikko, G1/2B"







- Mitta-alueet -30 - +120°C
- Näyttötaulun halkaisija 63, 80 tai 100 mm
- Taka-asennus
- Kotelointi muovia, terästä tai alumiinia
- Käyttöpaine enintään 6 Bar



TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Kupariseos
Asennussyvyys	60 mm
Halkaisija	100 mm
Liitännän sijainti	Takana
Liitäntäkierre	G1/2B"
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C
Rungon materiaali	Alumiini



NS	Dimensions in mm					
	ØD	ØF	ØG	l1	G	SW
63	24	11.5 1/2"	63 (61.6 - 62.2)	40, 60, 100 (optional: 160)	G 1/2 B	SW 21
80	24	11.5 1/2"	80 (78.6 - 79.4)	40, 60, 100 (optional: 160)	G 1/2 B	SW 21
100	24	11.5 1/2"	100 (98.6 - 99.4)	40, 60, 100 (optional: 160)	G 1/2 B	SW 21

NS	Dimensions in mm					
	ØD	ØF	ØG	l1	G	SW
63	24	11.5 1/2"	63 (61.6 - 62.2)	40, 60, 100 (optional: 160)	G 1/2 B	SW 21
80	24	11.5 1/2"	80 (78.6 - 79.4)	40, 60, 100 (optional: 160)	G 1/2 B	SW 21
100	24	11.5 1/2"	100 (98.6 - 99.4)	40, 60, 100 (optional: 160)	G 1/2 B	SW 21

NS	Dimensions in mm					
	ØD	ØF	ØG	l1	G	SW
63	24	11.5 1/2"	63 (61.6 - 62.2)	40, 60, 100 (optional: 160)	G 1/2 B	SW 21
80	24	11.5 1/2"	80 (78.6 - 79.4)	40, 60, 100 (optional: 160)	G 1/2 B	SW 21
100	24	11.5 1/2"	100 (98.6 - 99.4)	40, 60, 100 (optional: 160)	G 1/2 B	SW 21

