

KOMPAKTI LÄMPÖTILALÄHETIN

TFT35

TFT35-14291050

M12x1 0-10V 3-wire -50-150°C 50x6mm G1/4"

- Mittausalue -50-200 °C
- 4-20mA, 0-10V tai 0,5-4,5V ulostuloilla
- Asennuspituus 25-500mm
- DIN-A tai M12x1 sähköliitännällä



TUOTEKUVAUS

Lähetin soveltuu kohteisiin, joissa paine on alle 40 bar ja sen sähköiset osat on suojattu roiskevedeltä ja sillä on hyvä tärinän kesto. Yhdistetty suojatasku ja kierreltiitos tai säädettävä paineliitos mahdollistavat instrumentin asentamisen suoraan prosessiin.

TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Ruostumaton teräs
Asennussyvyys	50 mm
IP-luokka	IP65
Liitântäkierre	G1/4
Max. aineen lämpötila	150 °C
Max. painealue	50 bar
Max. syöttöjännite DC	30 V DC
Max. ympäristön lämpötila	85 °C
Min. aineen lämpötila	-50 °C
Min. syöttöjännite DC	10 V DC
Min. ympäristön lämpötila	-40 °C
Pistokkeen halkaisija	6 mm
Rungon materiaali	Ruostumaton teräs

Angular connector
DN EN 17531-803

Circular connector
M12 x 1

With neck tube

With compression
fitting

Without process
connection

Technical drawings showing various pipe connection types and dimensions:

- Angular connector DN EN 17531-803:** Dimensions include L , L_1 , $\varnothing 72$, and $\varnothing 1$.
- Circular connector M12 x 1:** Dimensions include L and L_1 .
- With neck tube:** Dimensions include L , L_1 , and L_2 .
- With compression fitting:** Dimensions include L , L_1 , and L_2 .
- Without process connection:** Dimensions include L and L_1 .

- Circular connector M12 x 1

- Circular connector M12 x 1