

KIERRETTÄVÄT LÄMPÖMITTARIT PISTOKELIITÄNNÄLLÄ

TF35

TF35-14290367
DIN-A -50-150°C PT100 2-johdin G1/4 40x6mm

- Mittausalue -50-250 °C
- Integroitu suojatasku
- Kompakti, värinänkestävä
- Messinki tai ruostumaton teräs



TUOTEKUVAUS

Kompaktista ja kustannustehokkaaseen anturiin on saatavilla yleisimmät mittauselementit, kuten NTC, Pt100/1000, Ni1000 ja KTY, sekä lukuisia eri liitinvaihtoehtoja.

TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Ruostumaton teräs
Asennussyvyys	40 mm
IP-luokka	IP65
Liitäntä	G1/4
Max. aineen lämpötila	150 °C
Max. paine	50 bar
Max. ympäristön lämpötila	125 °C
Min. aineen lämpötila	-50 °C
Min. ympäristön lämpötila	-40 °C
Pistokkeen halkaisija	6 mm
Tarkkuusluokka	Luokka B

AMP Junior Power-Timer connector

FASTON blade terminal 6.3 x 0.8 mm

FASTON blade terminal 4.8 x 0.8 mm

Deutsch Instrument connector DT04-0P

Bayonet connector, DIN 72585

Circular connector M12 x 1

Circular connector M12 x 1 with rack tube 45 mm

Rectangular connector EN 175201-002, form A

[illegible]