

KANAVALÄMPÖTILA-ANTURI

TF40

TF40-14080955

Pt1000 2-johdin laippa -50-200°C L=100mm

- Mittausalue -50-200°C
- Asennussyvyys 100-500mm
- Nopea ja helppo asennus
- Muovinen laippa
- Todella pieni kotelo, IP65



TUOTEKUVAUS

TF40-mallisia kanavalämpötila-antureita käytetään pääasiassa ilmakehässä. Asennustapana on laippa-asennus. Yhdessä suojataskun kanssa niitä voidaan käyttää myös nesteiden lämpötilan mittaamiseen.

Äärimmäisen pienikokoinen kotelo mahdollistaa asennuksen paikkoihin, joissa on erittäin vähän tilaa käytettävissä. Valitsemalla sopivat mittauselementit TF40-kanavalämpötila-anturit saadaan yhteensopiviksi kaikkien yleisesti käytettävien ohjausjärjestelmien kanssa.

TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Ruostumaton teräs
Asennussyvyys	100 mm
IP-luokka	IP65
Liitântäkierre	Flange in plastic, diameter 40mm
Max. käyttölämpötila	200 °C
Max. termostaatin käyttölämpötila	100 °C
Min. käyttölämpötila	-50 °C
Min. termostaatin käyttölämpötila	-40 °C
Pistokkeen halkaisija	6 mm
Rungon materiaali	Muovi
Tarkkuusluokka	Luokka B

[illegible]

Model TF40

Side view dimensions: $\phi 4$, 14, $\phi 2.2$, 30, N, $\phi 6$.

Front view dimensions: 12.

Model TF40 with mounting flange

Side view dimensions: $\phi 4$, 14, $\phi 2.2$, 30, N, $\phi 6$.

Front view dimensions: $\phi 4$, 28, $\phi 10$, 12, $\phi 1.2$.

Model TF40 with thermostat

Side view dimensions: $\phi 4$, 14, $\phi 2.2$, 30, N, $\phi 6$.

Front view dimensions: 12, 11.6, 50, 5/28, $\phi 8$, 1r 0.5.

Legend:

- N: Nominal length of the stem
- U: Insertion length of the thermostat