

KANAVALÄMPÖTILA-ANTURI

TF40

TF40-14080957

Pt100 2-johdin laippa -50-200°C L=100mm



- Mittausalue -50-200°C
- Asennussyvyys 100-500mm
- Nopea ja helppo asennus
- Muovinen laippa
- Todella pieni kotelo, IP65

TUOTEKUVAUS


TF40-mallisia kanavalämpötila-antureita käytetään pääasiassa ilmakanavissa. Asennustapana on laippa-asennus. Yhdessä suojataskun kanssa niitä voidaan käyttää myös nesteiden lämpötilan mittaamiseen.

Äärimmäisen pienikokoinen kotelo mahdollistaa asennuksen paikkoihin, joissa on erittäin vähän tilaa käytettävissä. Valitsemalla sopivat mittauselementit TF40-kanavalämpötila-anturit saadaan yhteensopiviksi kaikkien yleisesti käytettävien ohjausjärjestelmien kanssa.

TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Ruostumaton teräs
Asennussyvyys	100 mm
IP-luokka	IP65
Liitântäkierre	Flange in plastic, diameter 40mm
Max. käyttölämpötila	200 °C
Max. termostaatin käyttölämpötila	100 °C
Min. käyttölämpötila	-50 °C
Min. termostaatin käyttölämpötila	-40 °C
Pistokkeen halkaisija	6 mm
Rungon materiaali	Muovi
Tarkkuusluokka	Luokka B

Dimensions in mm



Dimensions in mm

