

VAKIOSARJAN LÄMPÖMITTARIT

A50-sarja

A50-14340312
Ø100 -30-50°C 60x9mm G1/2B" TW

- Mitta-alueet -30 - +200°C
- Näyttötaulun halkaisija 63, 80, 100 och 160mm
- Sisältää kupariset suojataskut
- Tarkkuusluokka 2 standardin EN13190 mukaan
- Nollapisteen säätö pistokkeen pohjasta




TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Kupariseos
Asennussyvyys	60 mm
Halkaisija	100 mm
Liitännän sijainti	Takana
Liitäntä	G1/2"
Max. käyttölämpötila	50 °C
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Pistokkeen halkaisija	9 mm
Rungon materiaali	Alumiini

Dimensions in mm




In addition, see the 3D data on the product details page at www.wika.com.

NS	Dimensions in mm						Weight in kg
	b ₁	Ø d	Ø D	G	l ₁	SW	
63	24	11.5 ¹⁾	63	G 1/8	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.08
80	27	11.5 ¹⁾	80	G 1/8	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.10
100	30	11.5 ¹⁾	100	G 1/8	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.13
***	35	11.5 ¹⁾	100	G 1/8	135, 160, 190, 250, 300, 350, 400	21	0.19

Time	Time	Time
11:04	11:04	11:04

Model A50.20




In addition, see the 3D data on the product details page at www.wika.com.

NS	Dimensions in mm						Weight in kg
	In	Ø d	Ø D	G	h	SW	
63	20	11.5 ¹⁾	63	G ½ B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.09
80	22	11.5 ¹⁾	80	G ¾ B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.12
100	24	11.5 ¹⁾	100	G 1 ¼ B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.17

1) $\Phi d = 11$ for $\lambda_p = 100$ thermal length


Dimensions in mm



In addition, see the 3D data on the product details page at www.wika.com

HS	Dimensions in mm						Weight in kg
	t_1	$\varnothing d$	$\varnothing D$	G	t_2	SW	
63	24	11.5 ¹⁾	63	G 1/8	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.06
80	27	11.5 ¹⁾	80	G 1/8	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.10
100	30	11.5 ¹⁾	100	G 1/8	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.13
***	36	11.5 ¹⁾	160	G 1/8	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.19

1) $d \leq 11$ for $i \geq 100$ (constant level)



In addition, see the 3D data on the product details page at www.wika.com

NS	Dimensions in mm					Weight in kg
	D ₁	G	G 1/2	G 3/4	L ₁	
63	20	11.5 ¹⁾	63	G 1/2	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	0.09
80	22	11.5 ¹⁾	80	G 1/2	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	0.12
100	24	11.5 ¹⁾	100	G 1/2	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	0.17

¹⁾ G 1/2 = 11 for L₁ = 100 (nominal length)