



OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi  
PL 9, 20101 TURKU



## VAKIOSARJAN LÄMPÖMITTARIT

### A50-sarja

A50-13336097

Ø63 0-80°C 160x9mm G1/2B" TW

- Mitta-alueet -30 - +200°C
- Näyttötaulun halkaisija 63, 80, 100 och 160mm
- Sisältää kupariset suojataskut
- Tarkkuusluokka 2 standardin EN13190 mukaan
- Nollapisteen säätö pistokkeen pohjasta




## TUOTEKUVAUS

## TEKNISET TIEDOT

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali | Kupariseos |
| Asennussyvyys                                        | 160 mm     |
| Halkaisija                                           | 63 mm      |
| Liitännän sijainti                                   | Takana     |
| Liitäntä                                             | G1/2"      |
| Max. käyttölämpötila                                 | 80 °C      |
| Min. käyttölämpötila                                 | 0 °C       |
| Pistokkeen halkaisija                                | 9 mm       |
| Rungon materiaali                                    | Alumiini   |


Dimensions in mm



In addition, see the 3D data on the product details page at [www.wika.com](http://www.wika.com)

| NS  | Dimensions in mm |                    |     |         |                                 |    | Weight in kg |
|-----|------------------|--------------------|-----|---------|---------------------------------|----|--------------|
|     | b <sub>1</sub>   | Ø d                | Ø D | G       | l <sub>1</sub>                  | SW |              |
| 63  | 24               | 11.5 <sup>1)</sup> | 63  | G 1/4 B | 40, 60, 100, 160, 200, 250, 300 | 21 | 0.08         |
| 80  | 27               | 11.5 <sup>1)</sup> | 80  | G 1/4 B | 40, 60, 100, 160, 200, 250, 300 | 21 | 0.10         |
| 100 | 30               | 11.5 <sup>1)</sup> | 100 | G 1/4 B | 40, 60, 100, 160, 200, 250, 300 | 21 | 0.13         |
| 160 | 32               | 11.5 <sup>1)</sup> | 160 | G 1/4 B | 40, 60, 100, 160, 200, 250, 300 | 21 | 0.28         |

1/2" Ø x 11 for L = 160 Removal length




In addition, see the 3D data on the product details page at [www.wika.com](http://www.wika.com)

| NS  | Dimensions in mm |                    |     |         |                                 |    | Weight in kg |
|-----|------------------|--------------------|-----|---------|---------------------------------|----|--------------|
|     | b1               | G d                | G D | G       | b2                              | SW |              |
| 63  | 20               | 11.5 <sup>1)</sup> | 63  | G 1/4 B | 40, 60, 100, 160, 200, 250, 300 | 21 | 0.09         |
| 80  | 22               | 11.5 <sup>1)</sup> | 80  | G 1/4 B | 40, 60, 100, 160, 200, 250, 300 | 21 | 0.12         |
| 100 | 24               | 11.5 <sup>1)</sup> | 100 | G 1/4 B | 40, 60, 100, 160, 200, 250, 300 | 21 | 0.17         |

1/2" Ø x 11 for L = 160 Removal length


Dimensions in mm



In addition, see the 3D data on the product details page at [www.wika.com](http://www.wika.com)

| NS  | Dimensions in mm |                   |     |         |                                 |    | Weight in kg |
|-----|------------------|-------------------|-----|---------|---------------------------------|----|--------------|
|     | b <sub>1</sub>   | Ø d               | Ø D | G       | L <sub>1</sub>                  | SW |              |
| 63  | 24               | 11.5 <sup>h</sup> | 63  | G 1/4 B | 40, 60, 100, 160, 200, 250, 300 | 21 | 0.08         |
| 80  | 27               | 11.5 <sup>h</sup> | 80  | G 1/4 B | 40, 60, 100, 160, 200, 250, 300 | 21 | 0.10         |
| 100 | 30               | 11.5 <sup>h</sup> | 100 | G 1/4 B | 40, 60, 100, 160, 200, 250, 300 | 21 | 0.13         |
| 160 | 32               | 11.5 <sup>h</sup> | 160 | G 1/4 B | 40, 60, 100, 160, 200, 250, 300 | 21 | 0.28         |

1/2" Ø x 11 for L = 160 Removal length



In addition, see the 3D data on the product details page at [www.wika.com](http://www.wika.com)

| NS  | Dimensions in mm |                    |     |       |                                 |    | Weight in kg |
|-----|------------------|--------------------|-----|-------|---------------------------------|----|--------------|
|     | b <sub>1</sub>   | Ø d                | Ø D | G     | l <sub>1</sub>                  | Sw |              |
| 63  | 20               | 11.5 <sup>1)</sup> | 63  | G ½ B | 40, 60, 100, 160, 200, 250, 300 | 21 | 0.09         |
| 80  | 22               | 11.5 <sup>1)</sup> | 80  | G ½ B | 40, 60, 100, 160, 200, 250, 300 | 21 | 0.12         |
| 100 | 24               | 11.5 <sup>1)</sup> | 100 | G ½ B | 40, 60, 100, 160, 200, 250, 300 | 21 | 0.17         |

<sup>1)</sup> G 1/8 = 11 for L1 = 100 (nominal length)