

VAKIOSARJAN LÄMPÖMITTARIT

A50-sarja

A50-3901670

Ø63 0-120°C 60x9mm G1/2B" TW

- Mitta-alueet -30 - +200°C
- Näyttötaulun halkaisija 63, 80, 100 och 160mm
- Sisältää kupariset suojataskut
- Tarkkuusluokka 2 standardin EN13190 mukaan
- Nollapisteen säätö pistokkeen pohjasta




TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Kupariseos
Asennussyvyys	60 mm
Halkaisija	63 mm
Liitännän sijainti	Takana
Liitäntä	G1/2"
Max. käyttölämpötila	120 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C
Pistokkeen halkaisija	9 mm
Rungon materiaali	Alumiini


Dimensions in mm



In addition, see the 3D data on the product details page at www.wika.com

NS	Dimensions in mm						Weight in kg
	b ₁	G d	G D	G	I ₁	SW	
63	24	11.5 °	63	G 1/2 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.08
80	27	11.5 °	80	G 1/2 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.10
100	30	11.5 °	100	G 1/2 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.13
160	32	11.5 °	160	G 1/2 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.28

1/2 B ± 11 for L = 100 Nominal length




In addition, see the 3D data on the product details page at www.wika.com

NS	Dimensions in mm						Weight in kg
	b1	Ø d	Ø D	G	h	SW	
63	20	11.5 ^h	63	G ½ B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.09
80	22	11.5 ^h	80	G ½ B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.12
100	24	11.5 ^h	100	G ½ B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.17

1/2 B ± 11 for L = 100 Nominal length


Dimensions in mm



In addition, see the 3D data on the product details page at www.wika.com

NS	Dimensions in mm						Weight in kg
	b ₁	Ø d	Ø D	G	l ₁	SW	
63	24	11.5 1)	63	G 1/2 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.08
80	27	11.5 1)	80	G 1/2 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.10
100	30	11.5 1)	100	G 1/2 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.13
160	32	11.5 1)	160	G 1/2 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.28

1/2 B ± 11 for L = 100 Nominal length



In addition, see the 3D data on the product details page at www.wika.com

NS	Dimensions in mm					Weight in kg
	D ₁	G	G 1/2	G 3/4	L ₁	
63	20	11.5 ¹⁾	63	G 1/2	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	0.09
80	22	11.5 ¹⁾	80	G 1/2	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	0.12
100	24	11.5 ¹⁾	100	G 1/2	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	0.17

¹⁾ G 1/2 = 11 for L₁ = 100 (nominal length)