

VAKIOSARJAN LÄMPÖMITTARIT

A50-sarja

A50-3901920

Ø100 0-120°C 160x9mm G1/2B" TW

- Mitta-alueet -30 - +200°C
- Näyttötaulun halkaisija 63, 80, 100 och 160mm
- Sisältää kupariset suojataskut
- Tarkkuusluokka 2 standardin EN13190 mukaan
- Nollapisteen säätö pistokkeen pohjasta




TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Kupariseos
Asennussyvyys	160 mm
Halkaisija	100 mm
Liitännän sijainti	Takana
Liitäntä	G1/2"
Max. käyttölämpötila	120 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C
Pistokkeen halkaisija	9 mm
Rungon materiaali	Alumiini

Dimensions in mm




In addition, see the 3D data on the product details page at www.wika.com.

NS	Dimensions in mm						Weight in kg
	I ₁	Ø d	Ø D	G	I ₂	SW	
63	24	11.5 H	63	G ½ B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.08
80	27	11.5 H	80	G ½ B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.10
100	30	11.5 H	100	G ½ B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.13
160	32	11.5 H	160	G ½ B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.28

[illegible]

Model A50.20




In addition, see the 3D data on the product details page at www.wika.com.

HS	Dimensions in mm						Weight in kg
	B ₁	G D	G D	G B	L ₁	SW	
63	20	11.5 ¹⁾	63	G 1/8	45, 65, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.09
80	22	11.5 ¹⁾	80	G 1/8	45, 65, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.12
100	24	11.5 ¹⁾	100	G 1/8	45, 65, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.17

¹⁾ G D = 11 for L₁ = 100 Reduced length.

1) $\Theta(d \times 11 \log L) \approx 100$ thousand length

Dimensions in mm




In addition, see the 3D data on the product details page at www.wika.com

NS	Dimensions in mm						Weight in kg
	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	L ₁	SW	
83	24	11.5 ±	83	G ½ B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.08
80	27	11.5 ±	93	G ½ B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.10
100	30	11.5 ±	100	G ½ B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.13
160	32	11.5 ±	160	G ½ B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.28

1) $d = 11$ for $k = 100$ (expected result)

Model ASO 20



In addition, see the 3D data on the product details page at www.wika.com

NS	Dimensions in mm						Weight in kg
	b ₁	Ø d	Ø D	G	l ₁	Sw	
63	20	11.5 ¹⁾	63	G 1/8	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.09
80	22	11.5 ¹⁾	80	G 1/8	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.12
100	24	11.5 ¹⁾	100	G 1/8	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.17

¹⁾ D = 11 for L₁ = 100 (nominal length)