



OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU



VAKIOSARJAN LÄMPÖMITTARIT

A50-sarja

A50-12609791

Ø100 SS 0-200°C 60x9mm G1/2B" TW

- Mitta-alueet -30 - +200°C
- Näyttötaulun halkaisija 63, 80, 100 och 160mm
- Sisältää kupariset suojataskut
- Tarkkuusluokka 2 standardin EN13190 mukaan
- Nollapisteen säätö pistokkeen pohjasta




TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Kupariseos
Asennussyvyys	60 mm
Halkaisija	100 mm
Liitännän sijainti	Takana
Liitäntä	G1/2"
Max. käyttölämpötila	200 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C
Pistokkeen halkaisija	9 mm
Rungon materiaali	Ruostumaton teräs


Dimensions in mm



In addition, see the 3D data on the product details page at www.wika.com

NS	Dimensions in mm						Weight in kg
	b ₁	G Ø	Ø Ø	G	b ₂	SW	
63	24	11.5 ¹⁾	63	G 1/4 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.08
80	27	11.5 ¹⁾	80	G 1/4 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.10
100	30	11.5 ¹⁾	100	G 1/4 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.13
160	32	11.5 ¹⁾	160	G 1/4 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.28

1/2" Ø ± 11 for L = 100 Nominal length




In addition, see the 3D data on the product details page at www.wika.com

NS	Dimensions in mm						Weight in kg
	b1	G d	G D	G	b2	SW	
63	20	11.5 ¹⁾	63	G 1/4 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.09
80	22	11.5 ¹⁾	80	G 1/4 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.12
100	24	11.5 ¹⁾	100	G 1/4 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.17

1/2" Ø ± 11 for L = 100 Nominal length

Dimensions in mm




In addition, see the 3D data on the product details page at www.wika.com

NS	Dimensions in mm						Weight in kg
	b ₁	Ø d	Ø D	G	L ₁	SW	
63	24	11.5 ^h	63	G 1/4 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.08
80	27	11.5 ^h	80	G 1/4 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.10
100	30	11.5 ^h	100	G 1/4 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.13
160	32	11.5 ^h	160	G 1/4 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.28

1/2" Ø ± 11 for L = 100 Nominal length

Model ASO 20



In addition, see the 3D data on the product details page at www.wika.com

NS	Dimensions in mm						Weight in kg
	b ₁	Ø d	Ø D	G	l ₁	S _w	
63	20	11.5 ¹⁾	63	G 1/8	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.09
80	22	11.5 ¹⁾	80	G 1/8	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.12
100	24	11.5 ¹⁾	100	G 1/8	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.17

¹⁾ D 2 = 11 for L1 = 100 (nominal length)