

LÄMPÖTILAMITTARI KIERRELIITTIMELLÄ JA KAAPELILLA

TF37

TF37-14340514
PT100 -50-200°C G1/4" SS 1m kaapeli

- Mittausalue -50-260 °C
- Kaapelinpituus 1000-10 000mm
- Kaapelin materiaali, PVC, Silikooni tai PTFE
- Erittäin värinänkestävä



TUOTEKUVAUS


TF37-lämpötilamittari kestää erittäin hyvin värinää. Sitä voidaan käyttää sovelluksissa, joissa esiintyy voimakasta värinää ja korkeita lämpötiloja. Näissä sovelluksissa sähköinen liitäntäpiste ja mittauspiste tulee eristää toisistaan. Suojataskun ja liitäntäkaapelin yhde on pöly- ja vesitiivis - IP65 tai IP66/IP67.

TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Ruostumaton teräs 316Ti
Asennussyvyys	0 mm
Kaapelin materiaali	Silikoni
Kaapelin pituus	1000 mm
Liitäntäkierre	G1/4
Max. käyttölämpötila	200 °C
Max. ympäristön lämpötila	200 °C
Min. käyttölämpötila	-50 °C
Min. ympäristön lämpötila	-50 °C
Pistokkeen halkaisija	0 mm


Dimensions in mm

Model TF37 with standard thermowell




Legend:
 ϕF_1 Thermowell diameter
U₁ Insertion length
W Cable length
E Thread

Model TF37 with fast-response thermowell



Dimensions in mm

Model TF37 with standard thermowell



Legend:
 ϕF_1 Thermowell diameter
U₁ Insertion length
W Cable length
E Thread

Model TF37 with fast-response thermowell

