

LÄMPÖTILAMITTARI KIERRELIITTIMELLÄ JA KAAPELILLA

TF37

TF37-14340528
PT100 -50-200°C G1/2 20x6 5m kaapeli

- Mittausalue -50-260 °C
- Kaapelinpituus 1000-10 000mm
- Kaapelin materiaali, PVC, Silikooni tai PTFE
- Erittäin värinänkestävä



TUOTEKUVAUS


TF37-lämpötilamittari kestää erittäin hyvin värinää. Sitä voidaan käyttää sovelluksissa, joissa esiintyy voimakasta värinää ja korkeita lämpötiloja. Näissä sovelluksissa sähköinen liitäntäpiste ja mittauspiste tulee eristää toisistaan. Suojataskun ja liitäntäkaapelin yhde on pöly- ja vesitiivis - IP65 tai IP66/IP67.

TEKNISEET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Messinki
Asennussyvyys	20 mm
Kaapelin materiaali	Silikoni
Kaapelin pituus	5000 mm
Liitäntäkierre	G1/2"
Max. käyttölämpötila	200 °C
Max. ympäristön lämpötila	200 °C
Min. käyttölämpötila	-50 °C
Min. ympäristön lämpötila	-50 °C
Pistokkeen halkaisija	6 mm


Dimensions in mm

Model TF37 with standard thermowell




Legend:
ØF₁ Thermowell diameter
U₁ Insertion length
W Cable length
E Thread

Model TF37 with fast-response thermowell



Dimensions in mm

Model TF37 with standard thermowell



Legend:
ØF₁ Thermowell diameter
U₁ Insertion length
W Cable length
E Thread

Model TF37 with fast-response thermowell

